

# D L 2,8 64X 8 - Display

2203543

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203543>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Modulo LCD grafico 2,8", 128 x 64 pixel, FSTN transflettivo / positivo 6:00, retroilluminazione a LED, interfaccia: 8 bit, temperatura di impiego: -20 °C ... 70 °C



## I vantaggi

- Modulo LCD grafico
- Integrazione semplice e rapida in custodie per l'elettronica della serie HCS
- Affidabilità a lungo termine
- Schermo protettivo e materiale di tenuta adatti
- Retroilluminazione da inserire e disinserire
- Interfaccia comune per l'elettronica

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 2203543                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi                                                     |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi                                                     |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | ACGAAA                                                      |
| Codice prodotto                     | ACGAAA                                                      |
| GTIN                                | 4055626481975                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 56,2 g                                                      |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 26 g                                                        |
| Numero tariffa doganale             | 85249100                                                    |
| Paese di origine                    | DE                                                          |

# D L 2,8 64X 8 - Display

2203543

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203543>



## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Tipo di prodotto                  | Display                    |
| Display                           |                            |
| Tipo di display                   | Modulo LCD grafico         |
| Tipologia del display             | LCD con retroilluminazione |
| Tipo di visualizzazione           | trasmissivo                |
| Tecnologia Panel                  | FSTN                       |
| Diagonale (cm)                    | 7,11 cm                    |
| Diagonale (inch)                  | 2,8 "                      |
| Risoluzione monitor               | 128 x 64 Pixel             |
| Tipo di illuminazione del display | LED, bianco                |
| Rapporto di contrasto             | 4                          |
| Direzione di osservazione         | 6:00                       |
| Controllore                       | NT7538                     |
| Rappresentazione                  | positivo                   |

### Interfacce

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Interface | 8 bit paralleli |
|-----------|-----------------|

### Dimensioni

|            |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| Dimensioni | 70 mm x 49 mm x 5 mm (Dimensioni della piastra di montaggio) |
|            | 63 mm x 35 mm (Range visivo)                                 |
|            | 60 mm x 30 mm (Range attivo)                                 |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Prova vibrazioni

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Specifica di prova       | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frequenza                | 10 - 55 - 10 Hz                         |
| Velocità sweep           | 1 ottavo/min                            |
| Durata di prova per asse | 15 min                                  |
| Direzioni di prova       | Asse X, Y e Z                           |

#### Condizioni ambientali

|                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio)                    | -20 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)         | -30 °C ... 80 °C |
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 93 %             |

### Montaggio

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Tipo di montaggio | Montaggio a vite |
|-------------------|------------------|

### Informazioni sull'imballaggio

# D L 2,8 64X 8 - Display

2203543

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203543>



|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Confezione | confezionato nel cartone |
|------------|--------------------------|

# D L 2,8 64X 8 - Display

2203543

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203543>



## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 27261890 |
| ECLASS-13.0 | 27261890 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC011541 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 43211900 |
|-------------|----------|

# D L 2,8 64X 8 - Display

2203543

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203543>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)