

ME-MAX-NEF/QUINT20A - Filtro per interferenze



2319919

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2319919>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Filtro per il mantenimento della categoria EMC EMC1 nel settore navale per l'alimentazione di corrente QUINT-PS/1AC/24DC/20

Dati commerciali

Codice articolo	2319919
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	CMPQZ3
Codice prodotto	CMPQZ3
GTIN	4046356447454
Peso per pezzo (confezione inclusa)	284,9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	285 g
Numero tariffa doganale	85049090
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Filtro per interferenze
Caratteristiche di isolamento	
Classe di protezione	II
Categoria di sovratensione (EN 61010-1)	III (≤ 2000 m)
Grado d'inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Numero fasi	1
-------------	---

Dati di ingresso

Funzionamento AC

Range tensione d'ingresso	100 V AC ... 240 V AC ± 10 %
Range di frequenze (f_N)	50 Hz ... 60 Hz ± 10 %
Corrente assorbita	≤ 7 A (in funzione dell'alimentatore)
Selezione di un fusibile idoneo per la protezione in ingresso	10 A ... 16 A (Caratteristica B, C o equivalente)
Tensione dissipata ingresso/uscita	$\leq 0,35$ V AC

Dati di uscita

Corrente nominale di uscita (I_N)	20 A
---------------------------------------	------

Dimensioni

Dimensioni articolo

Larghezza	35 mm
Altezza	105 mm
Profondità	114 mm
Profondità (Profondità del dispositivo (montaggio su guida DIN))	107 mm (Profondità del dispositivo (montaggio su guida DIN))

Dimensioni di montaggio

Distanza di montaggio destra/sinistra	5 mm / 5 mm
Distanza di montaggio in alto/in basso	20 mm / 50 mm

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
--	----

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 70 °C (Derating >60 °C: 2,5%/K)

ME-MAX-NEF/QUINT20A - Filtro per interferenze



2319919

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2319919>

Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C
Altezza	≤ 2000 m
Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento)	≤ 95 % (senza condensa)

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
Posizione di installazione	Guida di supporto orizzontale NS 35, EN 60715

ME-MAX-NEF/QUINT20A - Filtro per interferenze



2319919

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2319919>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2319919>



EAC

ID omologazione: RU C-DE.*09.B.00169

BSH

ID omologazione: 581

DNV

ID omologazione: TAA000030X

ME-MAX-NEF/QUINT20A - Filtro per interferenze



2319919

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2319919>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27420290
ECLASS-15.0	27420202

ETIM

ETIM 10.0	EC002564
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---