


IBS SUPI 3 OPC - Chip di protocollo slave



2746980

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2746980>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Chip di protocollo slave, TQFP 64 (con blocco di rame), INTERBUS, Implementazione dell'interfaccia, 4 byte interni, possibile espansione esterna fino a 64 byte, MFP-Interface, I/O digitali (2-8 IN/OUT, 16 IN/16OUT), interfaccia master SPI (accoppiamento seriale diretto a ADC/DAC) e microprocessore seriale Interface

Dati commerciali

Codice articolo	2746980
Pezzi/conf.	90 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	90 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	DRECAA
Codice prodotto	DRECAA
GTIN	4017918169459
Peso per pezzo (confezione inclusa)	6,674 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	5,882 g
Numero tariffa doganale	85423990
Paese di origine	US

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo

Solo per l'uso industriale

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto

Chip di protocollo

Tipo

TQFP 64 (con blocco di rame)

Caratteristiche del sistema

Modulo

Lunghezza dati interna

4 byte interni, possibile espansione esterna fino a 64 byte

Caratteristiche elettriche

Tensione d'alimentazione IC

5 V DC $\pm 10\%$ (DC)

Alimentazione

Corrente assorbita tipica

40 mA (senza regolazione analogica)

Interfacce

Interfaccia utente

MFP-Interface, I/O digitali (2-8 IN/OUT, 16 IN/16OUT), interfaccia master SPI (accoppiamento seriale diretto a ADC/DAC) e microprocessore seriale Interface

INTERBUS

Collegamento

bus remoto/bus locale o bus remoto in fibra ottica

Dimensioni

Larghezza

14 mm

Altezza

1,2 mm

Profondità

14 mm

Lunghezza

14 mm

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP00

Temperatura ambiente (esercizio)

-40 °C ... 85 °C (per un max. 75 % di umidità dell'aria di funzionamento)

Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)

5 °C ... 30 °C (per max. 60 %)

IBS SUPI 3 OPC - Chip di protocollo slave



2746980

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2746980>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27242605
ECLASS-15.0	27242605

ETIM

ETIM 10.0	EC001601
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	1,855 kg CO2e
---------	---------------