

# D-UKK 3-MSTB-5,08 L - Piastra terminale



2770914

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2770914>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Piastra terminale, passo: 5,08 mm, profondità: 42,3 mm, larghezza: 2,5 mm, altezza: 50 mm, numero poli: 1, colore: grigio

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 2770914                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 50 Pezzi                                                    |
| Quantità di ordinazione minima      | 50 Pezzi                                                    |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | BE1Z1X                                                      |
| Codice prodotto                     | BE1Z1X                                                      |
| GTIN                                | 4017918068134                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 4,14 g                                                      |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 4,08 g                                                      |
| Numero tariffa doganale             | 85389099                                                    |
| Paese di origine                    | DE                                                          |

# D-UKK 3-MSTB-5,08 L - Piastra terminale



2770914

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2770914>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Tipo di prodotto     | Piastra terminale |
| Famiglia di prodotti | DECKEL + RZ + DP  |
| Numero di poli       | 1                 |
| Passo                | 5,08 mm           |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                                                     |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio)                    | -40 °C ... 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autorisaldamento, temperatura di esercizio massima a breve termine cfr. RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)         | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)                                                                           |
| Temperatura ambiente (montaggio)                    | -5 °C ... 70 °C                                                                                                                                         |
| Temperatura ambiente (attivazione)                  | -5 °C ... 70 °C                                                                                                                                         |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio)            | 20 % ... 90 %                                                                                                                                           |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 %                                                                                                                                           |

### Indicazioni materiale

|                                                                     |                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Colore                                                              | grigio (RAL 7042) |
| Materiale                                                           | PA                |
| Classe di combustibilità a norma UL 94                              | V0                |
| Inserito materiale isolante statico a freddo                        | -40 °C            |
| Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 125 °C            |

### Dimensioni

|            |         |
|------------|---------|
| Larghezza  | 2,5 mm  |
| Altezza    | 50 mm   |
| Profondità | 42,3 mm |
| Passo      | 5,08 mm |

# D-UKK 3-MSTB-5,08 L - Piastra terminale



2770914

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2770914>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250301 |
| ECLASS-15.0 | 27250301 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000886 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambiamento climatico

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,028 kg CO2e |
|---------|---------------|