

IB IL 24 DI 8/T2-PAC/10 - Modulo digitale



2897431

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2897431>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Inline, Morsetto ingresso digitale, Ingressi digitali: 8, 24 V DC, tecnica di connessione: 4 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettori Inline e cartellini di siglatura incl.

Descrizione del prodotto

Il modulo è previsto per l'impiego all'interno di una stazione Inline. Serve per il rilevamento di segnali digitali.

Dati commerciali

Codice articolo	2897431
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	DRI131
Codice prodotto	DRI131
GTIN	4046356138956
Peso per pezzo (confezione inclusa)	197,24 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	118 g
Numero tariffa doganale	85389091
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo

Solo per l'uso industriale

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)

verde (RAL 6021)

Interfacce

bus locale Inline

Collegamento

Ripartitore dati Inline

Velocità di trasmissione

500 kBit/s

Dati di ingresso

Digitale:

Denominazione ingresso

Ingressi digitali

Descrizione dell'ingresso

IEC 61131-2 Tipo 2

Numero ingressi

8

Collegamento

Connessione a molla

Tecnica di connessione

4 conduttori

Range d'ingresso segnale "1"

15 V DC ... 30 V DC

Tensione nominale d'ingresso U_{IN}

24 V DC

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto

Componenti I/O

Famiglia di prodotti

Inline

Tipo

modularità

Volume di consegna

connettori Inline e cartellini di siglatura incl.

Caratteristiche elettriche

Potenza dissipata massima in condizioni nominali

24,12 W

Potenziali: Alimentazione della logica (U_L)

Tensione di alimentazione

7,5 V DC

Potenziali: Alimentazione del circuito di segmento (U_S)

Tensione di alimentazione

24 V DC (tramite ripartitore di potenziale)

Range tensione di alimentazione

19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso)

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

IB IL 24 DI 8/T2-PAC/10 - Modulo digitale



2897431

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2897431>

Denominazione collegamento	Connettore Inline
Connettore Inline	
Collegamento	Connessione a molla
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
---------------------	------

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
-------------------	------------------------

2897431

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2897431>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27242604
ECLASS-15.0	27242604

ETIM

ETIM 10.0	EC001599
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
---	-------------------------

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	2,605 kg CO2e
---------	---------------