

ECOR-2-BSC2-RT/2X21 - Prese relè



2908341
<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2908341>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Base relè ECOR-2, per relè industriali con 2 contatti di scambio, collegamento a bullone, per il montaggio su NS 35/7,5



Dati commerciali

Codice articolo	2908341
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	DKF313
Codice prodotto	DKF313
GTIN	4055626293097
Peso per pezzo (confezione inclusa)	41,27 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	40,35 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	CN

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Zoccolo relè
Famiglia di prodotti	ESSENTIAL edition

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U_N	250 V AC/DC
Corrente nominale I_N	12 A

Dati di collegamento

Lato di ingresso

Collegamento	Bullone
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm
Filettatura	M3
Sezione conduttore rigida	2x 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (senza capocorda) 2x 0,2 mm ² ... 1,5 mm ² (con capocorda)
Sezione conduttore flessibile	2x 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (senza capocorda) 2x 0,2 mm ² ... 1,5 mm ² (con capocorda)

Lato di uscita

Collegamento	Bullone
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm
Filettatura	M3
Sezione conduttore rigida	2x 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (senza capocorda) 2x 0,2 mm ² ... 1,5 mm ² (con capocorda)
Sezione conduttore flessibile	2x 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (senza capocorda) 2x 0,2 mm ² ... 1,5 mm ² (con capocorda)

Dimensioni

Dimensioni articolo

Larghezza	25 mm
Altezza	68,5 mm
Profondità (Leva di fissaggio)	63 mm (ECOR-RHM-2)

Indicazioni materiale

Colore	grigio traffico B (RAL 7043)
--------	------------------------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 55 °C

ECOR-2-BSC2-RT/2X21 - Prese relè

2908341

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2908341>



Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
Posizione di installazione	a scelta

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2908341>



cUL Recognized

ID omologazione: FILE E 113228



UL Recognized

ID omologazione: FILE E 113228



EAC

ID omologazione: RU C-DE.**08.B.01419



cULus Recognized

ID omologazione: E113228

ECOR-2-BSC2-RT/2X21 - Prese relè



2908341

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2908341>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27371603
ECLASS-15.0	27371603

ETIM

ETIM 10.0	EC001456
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,806 kg CO2e
---------	---------------