

VAL-US-48/40-P - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 2



2910333

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2910333>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Dispositivo di protezione contro le sovratensioni tipo 2, UL Recognized, e connettore di protezione contro le sovratensioni IEC tipo 2 con varistore e dispositivo di sezionamento termico per l'impiego con elementi base VAL-US, segnalazione errori meccanica e ottica

Descrizione del prodotto

Connettore di ricambio per dispositivo di protezione contro le sovratensioni

I vantaggi

- Dispositivo di separazione termica di ogni singolo connettore
- Indicazione visiva di stato, meccanica, dei singoli scaricatori
- A innesto
- Codifica meccanica di tutti gli slot
- Composto da spina ed elemento base

Dati commerciali

Codice articolo	2910333
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	CL1321
Codice prodotto	CL1321
GTIN	4055626444468
Peso per pezzo (confezione inclusa)	35,1 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	29 g
Numero tariffa doganale	85363030
Paese di origine	DE

VAL-US-48/40-P - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 2

2910333

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2910333>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Spine di ricambio
Famiglia di prodotti	VALVETRAB MS
Classe di prova IEC	II
	T2
Tipo EN	T2
Sistema di alimentazione di corrente IEC	DC
Tipo	maschio
Numero di poli	1
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta	ottico

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado di inquinamento	2


Caratteristiche elettriche

Frequenza nominale f_N	50 Hz (60 Hz)
--------------------------	---------------

Dati di collegamento

Collegamento	Sistema di spine VALVETRAB
--------------	----------------------------

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	17,5 mm
Altezza	52,4 mm
Profondità	55,3 mm
Unità modulare	1 TE

Indicazioni materiale

Colore	nero (RAL 9005)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V-0
Valore CTI del materiale	600
Materiale isolante	PA 6.6/PBT
Gruppo materiale	I
Materiale custodia	PA 6.6

VAL-US-48/40-P - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 2



2910333

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2910333>

PBT

Circuito di protezione

Direzione di azione	1L-N/PE
Tensione nominale U_N	60 V DC ± 10 % -48 V DC ± 10 % (RRH)
Frequenza nominale f_N	50 Hz (60 Hz)
Tensione massima continuativa U_C	100 V DC 75 V AC
Corrente conduttori di terra I_{PE}	$\leq 450 \mu A$
Assorbimento di potenza in standby P_C	≤ 35 mVA
Corrente nominale dispersa I_n (8/20) μs	15 kA
Max. corrente dispersa I_{max} (8/20) μs	40 kA
Resistenza ai corto circuiti I_{SCCR}	25 kA
Livello di protezione U_p	$\leq 0,55$ kV
Tensione residua U_{res}	$\leq 0,55$ kV (con I_n) $\leq 0,425$ kV (a 10 kA) $\leq 0,325$ kV (a 5 kA) $\leq 0,275$ kV (a 3 kA)
Comportamento TOV con U_T	100 V AC (5 s / withstand mode)
Prefusibile massimo per cablaggio standard	100 A (gG)

Dati tecnici aggiuntivi

Max. corrente dispersa I_{max} (8/20) μs	40 kA
---	-------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 80 °C
Posizione elevata	≤ 2000 m (s.l.m.)
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	5 % ... 95 %
Urti (esercizio)	25g (Semisinusoidale / 11 ms / 3x $\pm X$, $\pm Y$, $\pm Z$)
Vibrazione (esercizio)	5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z)

Omologazioni

Specifiche UL

Tensione permanente massima MCOV	100 V DC
Tipo UL	Tipo 4
Corrente nominale dispersa I_n	20 kA
Corrente impulsiva massima per fase	40 kA
L-N	

VAL-US-48/40-P - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 2



2910333

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2910333>

Dispositivi di protezione	L-G
	N-G
Tensione nominale	60 V DC
Sistema di ripartizione dell'energia	Single phase
Tensione di taglio misurata MLV	720 V
Tipo SPD	4CA

Normative e prescrizioni

Distanze di isolamento in aria e superficiale

Norme/Disposizioni	EN 60664-1 / EN 61643-11
Norme/disposizioni	IEC 61643-11
Nota	2011
Norme/disposizioni	EN 61643-11
Nota	2012

Montaggio


Tipo di montaggio	sull'elemento base
-------------------	--------------------

VAL-US-48/40-P - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 2

2910333

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2910333>

Disegni



VAL-US-48/40-P - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 2



2910333

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2910333>

Omologazioni

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2910333>



cUL Recognized

ID omologazione: FILE E 330181



UL Recognized

ID omologazione: FILE E 330181

VAL-US-48/40-P - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 2



2910333

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2910333>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27171292
ECLASS-15.0	27171292

ETIM

ETIM 10.0	EC002496
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

VAL-US-48/40-P - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 2



2910333

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2910333>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com