

MACX MCR-SL-NAM-2T-SP - Isolatore galvanico



2924278

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2924278>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Amplificatore di isolamento NAMUR per l'utilizzo di interruttori di prossimità e interruttori. I segnali vengono trasmessi al livello di controllo mediante 2 uscite del transistor (passive). numero di canali: 1, Configurazione standard, Separazione a 3 vie, Riconoscimento guasto linea, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Connessione Push-in

I vantaggi

- Possibilità di alimentazione e segnalazione errori tramite connettore per guide di supporto
- Installazione in zona 2, tipo di protezione ammessa "n" (EN 60079-15)
- Fino a SIL 2 secondo EN 61508
- Individuazione guasto linea (LFD), attivabile/disattivabile, segnalazione errori mediante LED rosso lampeggiante e blocco dell'uscita transistor
- Uscita segnale 2 utilizzabile anche come uscita di segnalazione errori
- Indicazioni LED per tensione di alimentazione, stato di commutazione e guasto secondo NAMUR NE 44
- 2 uscite di segnale transistor (passivo); fino a 5 kHz
- Separazione galvanica a 4 vie
- Ingresso per sensori di prossimità NAMUR (EN 60947-5-6), contatti liberi da potenziale o con collegamento resistivo
- Direzione d'azione commutabile (comportamento corrente di lavoro o di riposo)

Dati commerciali

Codice articolo	2924278
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	DK1113
Codice prodotto	DK1113
GTIN	4046356492089
Peso per pezzo (confezione inclusa)	163,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	140 g
Numero tariffa doganale	85365019
Paese di origine	DE

MACX MCR-SL-NAM-2T-SP - Isolatore galvanico



2924278

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2924278>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Amplificatore di sezionamento
Famiglia di prodotti	MACX Analog
Applicazione	Digitale IN
Numero di canali	1
Configurazione	DIP switch

Caratteristiche del sistema

Funzionalità

Configurazione	DIP switch
----------------	------------

Caratteristiche elettriche

Isolamento galvanico	Separazione a 3 vie
Isolamento galvanico tra ingresso e uscita	sì
Controllo linea	Riconoscimento guasto linea

Isolamento galvanico

Categoria di sovratensione	II
Grado di inquinamento	2

Isolamento galvanico Ingresso/uscita IEC/EN 60079-7

Norme/Disposizioni	IEC/EN 60079-7
Tensione di isolamento nominale	265 V _{PP}

Isolamento galvanico Ingresso/alimentazione, connettore per guide di supporto IEC/EN 60079-7

Norme/Disposizioni	IEC/EN 60079-7
Tensione di isolamento nominale	265 V _{PP}

Isolamento galvanico Ingresso/uscita/alimentazione, connettore per guide di supporto IEC/EN 61010-1

Norme/Disposizioni	IEC/EN 61010-1
Tensione di isolamento nominale	300 V _{rms}
Tensione di prova	2,5 kV AC (50 Hz, 60 s)
isolamento	Separazione sicura

Isolamento galvanico Uscita 1/uscita 2 IEC/EN 61010-1

Norme/Disposizioni	IEC/EN 61010-1
Tensione di isolamento nominale	50 V _{rms}
Tensione di prova	1 kV AC (50 Hz, 60 s)
isolamento	Isolamento di base

Alimentazione

Tensione nominale	24 V DC -20 % ... +25 %
Range tensione di alimentazione	19,2 V DC ... 30 V DC
Max. corrente assorbita	< 28 mA (24 V DC)

MACX MCR-SL-NAM-2T-SP - Isolatore galvanico



2924278

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2924278>

Potenza dissipata	≤ 800 mW
Potenza assorbita	0,85 W

Dati di ingresso

Segnale: NAMUR

Numero ingressi	1
Sorgenti d'ingresso utilizzabili	Sensori di prossimità NAMUR (IEC/EN 60947-5-6) contatti liberi da potenziale Contatti con collegamento resistivo
Soglia di commutazione segnale "0" corrente	< 1,2 mA (bloccante)
Soglia di commutazione segnale "1" corrente	> 2,1 mA (conduttivo)
Corrente di cortocircuito	8 mA
Isteresi	< 0,2 mA
Riconoscimento guasto linea	< 0,05 mA ... 0,35 mA (Interruzione di linea) < 100 Ω ... 360 Ω (Cortocircuito) attivabile/disattivabile tramite DIP switch
Tensione a vuoto	8 V DC

Dati di uscita

Commutazione: Transistor

Descrizione dell'uscita	passivo
Min. tensione commutabile	3 V DC
Max. tensione commutabile	30 V DC
Drop (ΔU)	< 1,4 V
Max. corrente d'inserzione	50 mA (resistente a cortocircuiti)
Min. corrente	5 mA (resistente a cortocircuiti)
Frequenza di commutazione	≤ 5 kHz

Segnale

Numero uscite	2
---------------	---

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione Push-in
Lunghezza del tratto da spelare	10 mm
Sezione conduttore rigida	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Sezione conduttori flessibili (2 conduttori della stessa sezione)	0,25 mm² ... 0,34 mm² (Puntalino TWIN senza collare in plastica) 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda montato TWIN con collare di isolamento)
Sezione conduttore AWG	24 ... 14 24 ... 22 (Puntalino TWIN senza collare in plastica) 20 ... 16 (Capocorda montato TWIN con collare di isolamento)

Dati EX

MACX MCR-SL-NAM-2T-SP - Isolatore galvanico



2924278

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2924278>

Installazione Ex (EPL)

Gc

Div. 2

Interfacce

Dati

Numero di canali

0

Segnalazione

Segnalazione stato


LED verde (tensione di alimentazione)

LED giallo (stato d'inserzione)

LED rosso (guasto linea)

Dimensioni

Disegno quotato



Larghezza

12,5 mm

Altezza

107,9 mm

Profondità

113,7 mm

Profondità NS 35/7,5

114,5 mm (agganciato su guida DIN NS 35/7,5 a norma EN 60715)

Indicazioni materiale

Colore

grigio (RAL 7042)

Classe di combustibilità a norma UL 94 (Custodia)

V0 (Custodia)

Materiale custodia

PA 6.6-FR

Caratteristiche

Dati tecnici di sicurezza

Safety Integrity Level (SIL)

2

Dati tecnici di sicurezza

Safety Integrity Level (SIL)

2

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP20 (non sottoposto a valutazione UL)

Temperatura ambiente (esercizio)

-40 °C ... 60 °C (Posizione di montaggio a piacere)

-40 °C ... 70 °C (Declassamento)

Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)

-40 °C ... 85 °C

MACX MCR-SL-NAM-2T-SP - Isolatore galvanico



2924278

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2924278>

Umidità dell'aria consentita (esercizio)	10 % ... 95 % (senza condensa)
--	--------------------------------

Campo di impiego ad alta quota (≤ 2000 m)

Posizione elevata	≤ 2000 m (I dati tecnici si riferiscono ad altitudini ≤2000 m sul livello del mare. Per altitudini >2000 m sul livello del mare, vedere la scheda tecnica.)
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 60 °C -40 °C ... 70 °C (Declassamento)
Tensione di isolamento nominale	265 V AC/DC (U _{isolamento "ec"} : alimentazione, ingresso / uscita)

Campo di impiego ad alta quota (≤ 3000 m)

Gamma di altezze	> 2000 m ... 3000 m
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 54 °C -40 °C ... 63 °C (Declassamento)
Tensione di isolamento nominale	190 V AC/DC (U _{isolamento "ec"} : alimentazione, ingresso / uscita)

Campo di impiego ad alta quota (≤ 4000 m)

Gamma di altezze	> 3000 m ... 4000 m
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 48 °C -40 °C ... 56 °C (Declassamento)
Tensione di isolamento nominale	60 V AC/DC (U _{isolamento "ec"} : alimentazione, ingresso / uscita)

Campo di impiego ad alta quota (≤ 5000 m)

Gamma di altezze	> 4000 m ... 5000 m
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 42 °C -40 °C ... 49 °C (Declassamento)
Tensione di isolamento nominale	60 V AC/DC (U _{isolamento "ec"} : alimentazione, ingresso / uscita)

Omologazioni

CE

Certificato	Conformità CE
Nota	in aggiunta EN 61326-1

ATEX

Siglatura	Ex II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
Certificato	IBExU 08 ATEX 1100 X

IECEX

Siglatura	Ex ec IIC T4 Gc
Certificato	IECEX IBE 08.0005X

CCC / China-Ex

Siglatura	Ex ec IIC T4 Gc
Certificato	2022122310115713

UL, USA / Canada

Siglatura	UL 508 Listed UL 61010 Listed
-----------	----------------------------------

MACX MCR-SL-NAM-2T-SP - Isolatore galvanico



2924278

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2924278>

	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4
	Class I, Zone 2, Group IIC T4

Omologazione per settore navale

Certificato	DNV GL TAA00000AG
-------------	-------------------

Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508)

Siglatura	2
Certificato	IN-AT-AS-MRL-25-00008

Systematic Capability

Siglatura	3
-----------	---

INMETRO

Siglatura	Ex ec IIC T4 Gc
Certificato	DNV 18.0141 X

Dati cantieristica navale

Temperature	B
Humidity	B
Vibrazione	A
EMC	B
Enclosure	Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board

Dati EMC

Compatibilità elettromagnetica	Conformità alla direttiva EMC
Immunità ai disturbi	EN 61000-6-2

Emissione di disturbi

Norme/Disposizioni	EN 61000-6-4
--------------------	--------------

Campi elettromagnetici ad alta frequenza

Denominazione	Campi elettromagnetici ad alta frequenza
Norme/Disposizioni	EN 61000-4-3
Criterio di valutazione	A

Transitori veloci (Burst)

Denominazione	Disturbi transitori rapidi (Burst)
Norme/Disposizioni	EN 61000-4-4
Criterio di valutazione	A

Influenza condotta

Denominazione	Interferenze
Norme/Disposizioni	EN 61000-4-6
Criterio di valutazione	A

Normative e prescrizioni

Isolamento galvanico	Separazione a 3 vie
----------------------	---------------------

MACX MCR-SL-NAM-2T-SP - Isolatore galvanico



2924278

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2924278>

GB Standard

Norme/Disposizioni	GB/T 3836.1
	GB/T 3836.3

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
-------------------	------------------------

MACX MCR-SL-NAM-2T-SP - Isolatore galvanico


2924278

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2924278>



Disegni

Disegno quotato




MACX MCR-SL-NAM-2T-SP - Isolatore galvanico

2924278

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2924278>

Diagramma a blocchi



MACX MCR-SL-NAM-2T-SP - Isolatore galvanico



2924278

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2924278>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2924278>



UL Listed

ID omologazione: E330267



cUL Listed

ID omologazione: E330267



CCC

ID omologazione: 2022122310115713

DNV

ID omologazione: TAA00000AG

TUEV Austria FS

ID omologazione: IN-AT-AS-MRL-25-0008



cUL Listed

ID omologazione: E199827



UL Listed

ID omologazione: FILE E 199827

INMETRO

ID omologazione: DNV 18.0141 X



IECEx

ID omologazione: IECEx IBE 08.0005X



ATEX

ID omologazione: IBExU 08 ATEX 1100

MACX MCR-SL-NAM-2T-SP - Isolatore galvanico



2924278

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2924278>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27210121
ECLASS-15.0	27210121

ETIM

ETIM 10.0	EC001485
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol(n. CAS: 79-94-7)
SCIP	ef612034-a544-4c8a-91bc-19121a2582c8

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	4,732 kg CO2e
---------	---------------