

# ISH 2,5/0,2 - Cappuccio isolante

3002843

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002843>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Cappuccio isolante, colore: bianco



## Dati commerciali

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Codice articolo                     | 3002843   |
| Pezzi/conf.                         | 50 Pezzi  |
| Quantità di ordinazione minima      | 50 Pezzi  |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | BE2ZWX  |
| Codice prodotto                     | BE2ZWX  |
| GTIN                                | 4017918104399   |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1,389 g   |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1,389 g   |
| Numero tariffa doganale             | 85472000  |
| Paese di origine                    | DE  |

# ISH 2,5/0,2 - Cappuccio isolante



3002843

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002843>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Tipo di prodotto | Cappuccio isolante |
|------------------|--------------------|

### Indicazioni materiale

|  |                   |
|--|-------------------|
| Colore                                 | bianco (RAL 9010) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0                |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|   |  |
|---|--|
| Temperatura ambiente (esercizio)                    | -60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)         | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)        |
| Temperatura ambiente (montaggio)                    | -5 °C ... 70 °C  |
| Temperatura ambiente (attivazione)                  | -5 °C ... 70 °C  |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 %  |

# ISH 2,5/0,2 - Cappuccio isolante

3002843

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002843>



## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281107 |
| ECLASS-15.0 | 27250392 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002848 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# ISH 2,5/0,2 - Cappuccio isolante



3002843

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002843>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|   |                    |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

### China RoHS

|  |   |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E  |
|  | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|   |   |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

### EF3.1 Cambiamento climatico

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,027 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)