

PAI-ST 35/1000MM - Adattatore di prova



3029994

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3029994>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Adattatore di prova, numero poli: 1, colore: rosso

Descrizione del prodotto

Adattatore di prova, con cavo stampato, lunghezza 1 metro

Dati commerciali

Codice articolo	3029994
Pezzi/conf.	20 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	20 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BE2Z3X
Codice prodotto	BE2Z3X
GTIN	4046356662239
Peso per pezzo (confezione inclusa)	37,075 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	37,075 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	PL

PAI-ST 35/1000MM - Adattatore di prova



3029994

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3029994>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Presa per spine di prova
Numero di poli	1

Caratteristiche elettriche

Corrente nominale I_N	24 A
-------------------------	------

Dati di collegamento

Collegamento	Attacco connettore
Sezione conduttore flessibile	2,5 mm² ...

Dimensioni

Larghezza	6,9 mm
Altezza	10,8 mm
Profondità	56,9 mm

Indicazioni materiale

Colore	rosso (RAL 3001)
Materiale	PA
Materiale isolante	PA
Inserito materiale isolante statico a freddo	-60 °C
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B)	125 °C

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autoriscaldamento, temperatura di esercizio massima a breve termine cfr. RTI Elec.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	20 % ... 90 %
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	30 % ... 70 %

PAI-ST 35/1000MM - Adattatore di prova



3029994

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3029994>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27250304
ECLASS-15.0	27250304

ETIM

ETIM 10.0	EC002555
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

PAI-ST 35/1000MM - Adattatore di prova



3029994

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3029994>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com