

DP-PT 2,5-HEXA/3P - Piastrina distanziatrice



3040060

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3040060>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Piastrina distanziatrice, profondità: 35,3 mm, larghezza: 5,2 mm, altezza: 111 mm, colore: arancione, tipo di montaggio: NS 35/7,5



Dati commerciali

Codice articolo	3040060
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BE2Z1X
Codice prodotto	BE2Z1X
GTIN	4046356925501
Peso per pezzo (confezione inclusa)	8,256 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	7,965 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	PL

DP-PT 2,5-HEXA/3P - Piastrina distanziatrice



3040060

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3040060>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Modulo distanziatore
------------------	----------------------

Dimensioni

Larghezza	5,2 mm
Altezza	111 mm
Profondità	35,3 mm
Profondità su NS 35/7,5	35,3 mm

Indicazioni materiale

Colore	arancione (RAL 2003)
Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autoriscaldamento, temperatura di esercizio massima a breve termine cfr. RTI Elec.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	20 % ... 90 %
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	30 % ... 70 %

Montaggio

Tipo di montaggio	NS 35/7,5
	NS 35/15

DP-PT 2,5-HEXA/3P - Piastrina distanziatrice



3040060

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3040060>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27250301
ECLASS-15.0	27250301

ETIM

ETIM 10.0	EC000886
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,071 kg CO2e
---------	---------------