

# RB UT 10-ST(2,5/4) - Ponticello di riduzione



3047086

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3047086>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Ponticello di riduzione, passo: 10,2 mm, numero poli: 2, lunghezza: 33 mm, colore: rosso

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 3047086                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi                                                    |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi                                                    |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | BE1Z2X                                                      |
| Codice prodotto                     | BE1Z2X                                                      |
| GTIN                                | 4017918975692                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 3,67 g                                                      |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 3,463 g                                                     |
| Numero tariffa doganale             | 85366990                                                    |
| Paese di origine                    | PL                                                          |

# RB UT 10-ST(2,5/4) - Ponticello di riduzione



3047086

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3047086>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Tipo di prodotto | Ponticello di riduzione |
| Numero di poli   | 2                       |
| Passo            | 10,2 mm                 |

### Dimensioni

|            |         |
|------------|---------|
| Larghezza  | 15,1 mm |
| Altezza    | 33,4 mm |
| Profondità | 3 mm    |
| Lunghezza  | 33,4 mm |
| Passo      | 10,2 mm |

### Indicazioni materiale

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Colore                                 | rosso (RAL 3001) |
| Materiale                              | Rame             |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0               |
| Materiale isolante                     | PA               |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                                                     |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio)                    | -60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)         | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)        |
| Temperatura ambiente (montaggio)                    | -5 °C ... 70 °C                                                                      |
| Temperatura ambiente (attivazione)                  | -5 °C ... 70 °C ( )                                                                  |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 %                                                                        |

### Montaggio

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Tipo di montaggio | Montaggio a innesto |
|-------------------|---------------------|

# RB UT 10-ST(2,5/4) - Ponticello di riduzione



3047086

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3047086>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250303 |
| ECLASS-15.0 | 27250303 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000489 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# RB UT 10-ST(2,5/4) - Ponticello di riduzione



3047086

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3047086>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)