# SCPI 2-8 - Spina di cortocircuito

3070423

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3070423

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Spina di cortocircuito, passo: 8,15 mm, numero poli: 2, colore: arancione

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 3070423 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | BE1Z3X |
| Codice prodotto | BE1Z3X |
| GTIN | 4055626348216 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 7,66 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 7,66 g |
| Numero tariffa doganale | 85366990 |
| Paese di origine | PL |

## Dati tecnici

### Note

| | |
|---|---|
| Nota per l'utilizzo | I connettori di cortocircuito SCP sono destinati a cortocircuitare i morsetti sezionatori per convertitori di misura adiacenti. Consentono di mettere temporaneamente in cortocircuito i trasformatori di corrente durante interventi di manutenzione e messa in servizio in dispositivi di misurazione e protezione all'interno di impianti di rifornimento di energia. L'inserimento e l'estrazione dei connettori di cortocircuito sono consentiti soltanto in condizioni di assenza di carico e di tensione. |

### Caratteristiche articolo

| | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Spina di cortocircuito |
| Numero di poli | 2 |
| Passo | 8,15 mm |

### Caratteristiche elettriche

| | |
|---|---|
| Tensione nominale | 60 V DC |
| | 30 V AC |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Diametro connettore | 4,00 mm |
| Passo | 8,15 mm |

### Indicazioni materiale

| | |
|---|---|
| Colore | arancione (RAL 2003) |
| Materiale | Rame |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale isolante | PA |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 105 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |

### Montaggio

| | |
|---|---|
| Tipo di montaggio | Montaggio a innesto |

## Classifiche

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27250303 |
| ECLASS-15.0 | 27250303 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000489 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |


Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com