SCPI 4-8 - Spina di cortocircuito

3070424

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3070424

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Spina di cortocircuito, passo: 8,15 mm, numero poli: 4, colore: arancione

Dati commerciali

Codice articolo	3070424
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BE1Z3X
Codice prodotto	BE1Z3X
GTIN	4055626348162
Peso per pezzo (confezione inclusa)	15,46 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	15,46 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	CN

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo	I connettori di cortocircuito SCP sono destinati a cortocircuitare i morsetti sezionatori per convertitori di misura adiacenti. Consentono di mettere temporaneamente in cortocircuito i trasformatori di corrente durante interventi di manutenzione e messa in servizio in dispositivi di misurazione e protezione all'interno di impianti di rifornimento di energia. L'inserimento e l'estrazione dei connettori di cortocircuito sono consentiti soltanto in condizioni di assenza di carico e di tensione.

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Spina di cortocircuito
Numero di poli	4
Passo	8,15 mm

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale	60 V DC
	30 V AC

Dimensioni

Diametro connettore	4,00 mm
Passo	8,15 mm

Indicazioni materiale

Colore	arancione (RAL 2003)
Materiale	Rame
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale isolante	PA

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 105 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	30 % ... 70 %

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a innesto

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 10.0	EC000489

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com