

# C-RC 35/M10 DIN - Capocorda ad anello



3240107

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240107>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Capocorda ad anello, non isolata, 35 mm<sup>2</sup>, M10

## I vantaggi

- Per una crimpatura ottimale sono disponibili i nostri utensili CRIMPFOX-RC... dalla nostra linea di pinze a crimpare CRIMPFOX
- La zona a crimpare saldobrasata consente di ottenere i valori massimi di estrazione
- I capocorda ad anello senza collare in plastica sono in rame elettrolitico di elevata qualità, con stagnatura galvanica per la massima protezione contro la corrosione

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 3240107                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 100 Pezzi                                                   |
| Quantità di ordinazione minima      | 100 Pezzi                                                   |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | BH3422                                                      |
| Codice prodotto                     | BH3422                                                      |
| GTIN                                | 4046356453240                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 9,988 g                                                     |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 9,988 g                                                     |
| Numero tariffa doganale             | 85369010                                                    |
| Paese di origine                    | CN                                                          |

# C-RC 35/M10 DIN - Capocorda ad anello



3240107

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240107>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Tipo di prodotto           | Connettore                          |
| Caratteristica di prodotto | Design in base alla norma DIN 46234 |
|                            | Brasato                             |
|                            | Stagnatura galvanica                |

### Dimensioni

|                                    |                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato                    |  |
| Larghezza                          | 18 mm                                                                              |
| Lunghezza anelli                   | 36 mm                                                                              |
| Lunghezza collare isolante         | 12 mm                                                                              |
| Lunghezza di spelatura massima     | 15 mm                                                                              |
| Distanza collare isolante centrale | 15 mm                                                                              |
| Spessore materiale min.            | 1,6 mm                                                                             |
| Misure interne collare isolante    | 9 mm                                                                               |

### Misure interne

|                  |         |
|------------------|---------|
| Diametro interno | 10,5 mm |
|------------------|---------|

### Indicazioni materiale

|              |          |
|--------------|----------|
| Colore       | argento  |
| Materiale    | Rame     |
| Rivestimento | stagnata |

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati tecnici

|                  |       |
|------------------|-------|
| Lunghezza anelli | 36 mm |
|------------------|-------|

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | 110 °C |
|----------------------------------|--------|

### Normative e prescrizioni

|                |           |
|----------------|-----------|
| Design a norma | DIN 46234 |
|----------------|-----------|

# C-RC 35/M10 DIN - Capocorda ad anello

3240107

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240107>



## Disegni

Disegno quotato



# C-RC 35/M10 DIN - Capocorda ad anello



3240107

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240107>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400204 |
| ECLASS-15.0 | 27400204 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001052 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
|-------------|----------|

# C-RC 35/M10 DIN - Capocorda ad anello



3240107

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240107>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambiamento climatico

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,162 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)