

# CD-HF 80X100 - Canale di cablaggio



3240360

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240360>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Canale di cablaggio per l'installazione e il montaggio in quadri elettrici, grigio chiaro, privo di alogenati, composto da parte superiore e parte inferiore, larghezza: 80 mm, altezza: 100 mm, lunghezza: 2000 mm

## I vantaggi

- Rimozione senza utensili e senza bave dei blocchetti mediante punto di impostazione
- La trancia per canalina di cablaggi PPS CD consente un taglio facile, senza sforzo e senza sbavature grazie alla trasmissione a leva e alla speciale geometria del tagliente
- Taglio semplice e senza sbavature con il minimo sforzo con il trancia canale di cablaggio CUTFOX-CD
- Le ampie teste inclinate dei blocchetti dei canali di cablaggio garantiscono un facile montaggio e la perfetta tenuta del coperchio
- Sostegno sicuro del cavo posato mediante il codolo di supporto per fili inseribile lateralmente nei blocchetti
- Con i rivetti a spruzzo in plastica i canali di cablaggio possono essere facilmente fissati con l'apposito strumento per rivettatura

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 3240360                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi                                                    |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi                                                    |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | BE7441                                                      |
| Codice prodotto                     | BE7441                                                      |
| GTIN                                | 4046356508452                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1.515 g                                                     |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1.340,5 g                                                   |
| Numero tariffa doganale             | 39259020                                                    |
| Paese di origine                    | DE                                                          |

# CD-HF 80X100 - Canale di cablaggio

3240360

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240360>



## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Tipo di prodotto | Canale di cablaggio |
|------------------|---------------------|

### Dimensioni

|           |         |
|-----------|---------|
| Larghezza | 80 mm   |
| Altezza   | 100 mm  |
| Lunghezza | 2000 mm |

### Indicazioni materiale

|                                                                   |                          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Colore                                                            | grigio chiaro (RAL 7035) |
| Materiale                                                         | PC/ABS                   |
| Classe di combustibilità a norma UL 94                            | V0                       |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1, HL 2, HL 3         |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1, HL 2, HL 3         |
| Sostanze contenute                                                | senza alogenati          |

### Cavo / linea

|                    |    |
|--------------------|----|
| Assenza di alogeni | sì |
|--------------------|----|

### Caratteristiche meccaniche

|                                                      |                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Sezione di utilizzo                                  | 7209 mm <sup>2</sup> (100 %)       |
| Numero di conduttori con quantità di riempimento 60% | 264 (2,5 mm <sup>2</sup> Ø 3,4 mm) |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 90 °C |
|----------------------------------|------------------|

# CD-HF 80X100 - Canale di cablaggio

3240360

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240360>



## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240360>



**CSA**

ID omologazione: 80202282



**Omologazione marchio VDE**

ID omologazione: 40058453

**DNV**

ID omologazione: TAE00004VN



**UL Recognized**

ID omologazione: E328576

# CD-HF 80X100 - Canale di cablaggio

3240360

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240360>



## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400703 |
| ECLASS-15.0 | 27400703 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000012 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
|-------------|----------|

# CD-HF 80X100 - Canale di cablaggio

3240360

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240360>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambiamento climatico

|         |             |
|---------|-------------|
| CO2e kg | 7,1 kg CO2e |
|---------|-------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)