

# WT-STEEL S 7,9X259 - Fascetta per cavi



3240814

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240814>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Fascetta fermacavo, in acciaio inox (AISI 304), adatta anche per condizioni ambientali aggressive, con chiusura sferica, per una fasciatura e un fissaggio rapidi e sicuri

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 3240814                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 100 Pezzi                                                   |
| Quantità di ordinazione minima      | 100 Pezzi                                                   |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | BE7132                                                      |
| Codice prodotto                     | BE7132                                                      |
| GTIN                                | 4046356705622                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 5,87 g                                                      |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 5,87 g                                                      |
| Numero tariffa doganale             | 73269098                                                    |
| Paese di origine                    | GB                                                          |

# WT-STEEL S 7,9X259 - Fascetta per cavi



3240814

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240814>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Tipo di prodotto             | Fascetta fermacavo |
| Resistenza alla trazione GRP | 1335 N             |

### Dimensioni

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Larghezza               | 7,9 mm  |
| Lunghezza               | 259 mm  |
| Spessore materiale max. | 0,25 mm |

### Indicazioni materiale

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Conforme alla normativa RoHS | sì                             |
| Colore                       | argento                        |
| Materiale                    | Acciaio inox 1.4301 / AISI 304 |
| Sostanze contenute           | senza silicone e alogenati     |

### Cavo / linea

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Diametro esterno conduttore | ≤ 69,00 mm |
| Resistenza alla trazione    | 1335 N     |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                                            |                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio)           | -80 °C ... 538 °C                                                                                                                |
| Temperatura ambiente (montaggio)           | -80 °C ... 538 °C                                                                                                                |
| Resistenza ai raggi UV                     | sì                                                                                                                               |
| Condizioni di immagazzinamento consigliate | Umidità relativa 23 °C / 50 % Si consiglia la conservazione in un luogo asciutto e buio, all'interno dell'imballaggio originale. |

### Montaggio

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Tipo di montaggio | non allentabile |
|-------------------|-----------------|

# WT-STEEL S 7,9X259 - Fascetta per cavi

3240814

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240814>



## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240814>



**cULus Listed**

ID omologazione: E328576

**DNV**

ID omologazione: TAE000057Y

# WT-STEEL S 7,9X259 - Fascetta per cavi



3240814

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240814>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27140702 |
| ECLASS-15.0 | 27140702 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000046 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

# WT-STEEL S 7,9X259 - Fascetta per cavi



3240814

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240814>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)