

WT-STEEL SH 4,6X259 - Fascetta per cavi



3240822

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240822>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Fascetta fermacavo, in acciaio inox (AISI 316), adatta anche per le condizioni ambientali più aggressive (es. acqua salata), con chiusura sferica, per una fasciatura e un fissaggio rapidi e sicuri

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---|
| Codice articolo | 3240822 |
| Pezzi/conf. | 100 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 100 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | BE7132 |
| Codice prodotto | BE7132 |
| GTIN | 4046356705707 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 3,222 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 3,098 g |
| Numero tariffa doganale | 73269098 |
| Paese di origine | GB |

WT-STEEL SH 4,6X259 - Fascetta per cavi



3240822

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240822>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Tipo di prodotto | Fascetta fermacavo |
| Resistenza alla trazione GRP | 890 N |

Dimensioni

| | |
|-------------------------|---------|
| Larghezza | 4,6 mm |
| Lunghezza | 259 mm |
| Spessore materiale max. | 0,25 mm |

Indicazioni materiale

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Conforme alla normativa RoHS | sì |
| Colore | argento |
| Materiale | Acciaio inox 1.4401 / AISI 316 |
| Sostanze contenute | senza silicone e alogenati |

Cavo / linea

| | |
|-----------------------------|------------|
| Diametro esterno conduttore | ≤ 69,00 mm |
| Resistenza alla trazione | 890 N |

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|--|--|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -80 °C ... 538 °C |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -80 °C ... 538 °C |
| Resistenza ai raggi UV | sì |
| Condizioni di immagazzinamento consigliate | Umidità relativa 23 °C / 50 % Si consiglia la conservazione in un luogo asciutto e buio, all'interno dell'imballaggio originale. |

Montaggio

| | |
|-------------------|-----------------|
| Tipo di montaggio | non allentabile |
|-------------------|-----------------|

WT-STEEL SH 4,6X259 - Fascetta per cavi



3240822

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240822>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240822>



cULus Listed

ID omologazione: E328576

DNV

ID omologazione: TAE000057Y

WT-STEEL SH 4,6X259 - Fascetta per cavi



3240822

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240822>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27140702 |
| ECLASS-15.0 | 27140702 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000046 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

WT-STEEL SH 4,6X259 - Fascetta per cavi



3240822

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240822>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com