

# AP 3-TU - Piastra di supporto



5022656

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5022656>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Piastra di supporto per montaggio su guida di supporto NS 32 oppure NS 35/7,5, per il fissaggio della copertura AP 3, spessore 2 mm

## I vantaggi

- Ampia superficie di siglatura con i cartellini a nastro AP-ES
- I profili di copertura offrono protezione contro l'attivazione involontaria delle morsettiere

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 5022656                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 50 Pezzi                                                    |
| Quantità di ordinazione minima      | 50 Pezzi                                                    |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | BE61ZX                                                      |
| Codice prodotto                     | BE61ZX                                                      |
| GTIN                                | 4017918095253                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 10,944 g                                                    |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 10 g                                                        |
| Numero tariffa doganale             | 85389099                                                    |
| Paese di origine                    | DE                                                          |

# AP 3-TU - Piastra di supporto

5022656

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5022656>




## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Tipo di prodotto | Piastra di supporto |
|------------------|---------------------|

### Dimensioni

|                    |                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato    |  |
| Larghezza          | 2,1 mm                                                                             |
| Altezza            | 89 mm                                                                              |
| Profondità         | 80 mm                                                                              |
| Lunghezza          | 89 mm                                                                              |
| Spessore materiale | 2,00 mm                                                                            |

### Indicazioni materiale

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Colore                                 | grigio (RAL 7042) |
| Materiale                              | PA                |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2                |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                                                     |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio)                    | -60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)         | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)        |
| Temperatura ambiente (montaggio)                    | -5 °C ... 70 °C                                                                      |
| Temperatura ambiente (attivazione)                  | -5 °C ... 70 °C                                                                      |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 %                                                                        |

# AP 3-TU - Piastra di supporto


5022656

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5022656>



## Disegni

Disegno quotato



# AP 3-TU - Piastra di supporto



5022656

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5022656>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 27250302 |
| ECLASS-13.0 | 27141190 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001041 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# AP 3-TU - Piastra di supporto

5022656

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5022656>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambiamento climatico

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,077 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)