

PSEN opII3F-s-14-180

632051



Safety light barrier, type 3, PL d, finger protection (resolution 14 mm)
Protected field height 1800 mm, supply voltage 24 V, without dead zone
Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Dati tecnici

Omologazioni:	CE;TÜV
Principio sensore:	Infrarossi
N. raggi:	192
Larghezza della zona di protezione:	1800 mm
Portata (m):	0,2 - 8,0
Tempo di risposta:	20.00 ms
Numero di uscite OSSD:	2
Muting:	no
Grado di protez. custodia:	IP65
Tensione di alimentazione (V):	24,0
Tipo di tensione di alimentazione:	DC
Risoluzione del dispositivo di protezion:	14 mm
Larghezza:	35.0 mm
Altezza:	1804.0 mm
Profondità:	40.0 mm
Peso lordo:	5370 g
Peso netto:	5150 g
Temperatura ambiente:	-10 - 60 °C

Accessori



632018

PSEN opII Testpiece F 14 mm

Accessori opzionali



380208

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m



380209

PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m



380210

PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m



380211

PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m



380212

PSS67 Cable M12af M12am, 3m



380213

PSS67 Cable M12af M12am, 5m



380214

PSS67 Cable M12af M12am, 10m



380215

PSS67 Cable M12af M12am, 30m



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



630347

PSEN op cable angle M12 5-pole 3m



630348

PSEN op cable angle M12 5-pole 5m



630349

PSEN op cable angle M12 5-pole 10m



630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m



380220

PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m



630921

PSEN op Lens Shield-180/1



630955

PSEN op Protective Base/1



630957

PSEN op Protective Bracket-6/1



630954

PSEN op Protective Column-190/1



630956

PSEN op Protective Bracket-4/1



630298

PSEN cable M12-5sf 20m




630365

PSEN op cable angle M12 5-pole 50m



630364

PSEN op cable axial M12 5-pole 50m



632015

PSEN opII Bracket Kit



632014

PSEN opII Laserpointer



632017

PSEN opII Adv Bracket Kit-3



632016

PSEN opII Adv Bracket Kit-2