

PSEN me1S / 1AR

570001



Mechanical safety switch with radius actuator Interlock principle spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 V AC/DC.

Dati tecnici

Omologazioni:	CE;BG;CCC;cCSAus
Tipo di meccanismo di blocco:	Molla
Forza di estrazione:	27 N
Forza di interblocco:	1500 N
Sblocco ausiliario:	sì
Attuatore:	Raggio
N. contatti NA:	2
N. contatti NC:	2
Tensione in AC1:	240 V
Corrente max in AC1:	2.5 A
Tensione in AC15:	230 V
Corrente max in AC15:	2.5 A
Tensione di alimentazione (V):	24,0
Tipo di tensione di alimentazione:	AC/DC
Potenza assorbita AC:	4.4 VA
Potenza assorbita DC:	4.4 W
Grado di protez. custodia:	IP67
Larghezza:	42.5 mm
Altezza:	184.0 mm
Profondità:	51.0 mm

Peso lordo:	513 g
Peso netto:	335 g
Temperatura ambiente:	-25 - 70 °C

Accessori opzionali

	570101	PSEN me1AS
	570102	PSEN me1AR
	773600	PDP67 F 8DI ION
	540312	PSEN screw M5x20 10pcs
	380708	PDP67 cable M12-5sm, 30m
	380707	PDP67 cable M12-5sm, 20m
	380706	PDP67 cable M12-5sm, 10m



380705

PDP67 cable M12-5sm, 3m
