

PNOZ s3 24VDC 2 n/o

750103



Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 N/O, 1 semiconductor. UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

Dati tecnici

Omologazioni:	CE;cULus Listed;TÜV;KOSHA;CCC
Possibilità applicative:	Controllo ripari mobili;Controllo interruzione di emergenza istantaneo;Finecorsa;Controllo barriera fotoelettrica Tip. 4;Controllo barriera fotoelettrica Tip. 2 o T;Controllo barriera fotoelettrica Tip. 2 m T
Modalità operative:	monocanale;Start automatico;bicanale;Start manuale;Riconoscimento del cortocircuito;Test di avvio;Start manuale controllato;senza riconoscimento del cortocircuito;Autotest
Norma prodotto:	EN 60947-5-1
Norme:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Tensione di alimentazione (V):	24,0
Tipo di tensione di alimentazione:	DC
Tipo morsetto:	estraibile
Tipo morsetto:	Morsetto a vite
N. contatti di sicurezza istantanei:	2
N. contatti di sicurezza ritardati:	0
N. contatti ausiliari:	0
N. uscite a semiconduttore:	1
Categoria di arresto:	0
I _{max} in DC13 I:	5.0 A
Corrente max in AC15:	5.0 A
Larghezza:	17.5 mm
Altezza:	98.0 mm

Profondità:	120.0 mm
Peso lordo:	150 g
Peso netto:	140 g
Temperatura ambiente:	-10 - 55 °C

Accessori opzionali



750003

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm



750900

PNOZ s pIE



750910

PNOZ s nIE



750010

PNOZ s terminator plug (10 pieces)