

PNOZ s9 24VDC 3 n/o 1 n/c t

750109



Safety relay (standalone) Inputs: 1-channel wiring possible Outputs: 3 N/O, 1 N/C (t = 0 - 300 s). UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in terminals of screw type. Contact block and timer for contact expansion in connection with safety-related control components or sequence of a safety-related time function (delay-on energisation, delay-on de-energisation, pulsing).

Dati tecnici

Omologazioni:	CE;cULus Listed;TÜV;KOSHA;CCC
Possibilità applicative:	Espansione contatti istantanei;Espansione contatti ritardati;Relè temporizzato di sic. ritardato allo sgancio;Relè temporizzato di sic. ritardato all'eccitaz.;Relè temporizzato di sic. impulsivo
Norme:	EN 60204-1;EN 62061;VDE 0113-1
Tensione di alimentazione (V):	24,0
Tipo di tensione di alimentazione:	DC
Tipo morsetto:	estraibile
Tipo morsetto:	Morsetto a vite
N. contatti di sicurezza ritardati:	3
Tipo di ritardo contatto di sicurezza:	ritardo allo sgancio;ritardato all'eccitazione;impulsivo
N. contatti ausiliari ritardati:	1
Tipo di ritardo contatto ausiliario:	impulsivo;ritardato all'eccitazione;ritardo allo sgancio
Tempi impostabili:	0,04 s;0,10 s;0,20 s;0,30 s;0,40 s;0,50 s;0,60 s;0,70 s;0,80 s;1,00 s;1,50 s;10,00 s;100,00 s;12,00 s;120,00 s;14,00 s;140,00 s;15,00 s;150,00 s;16,00 s;160,00 s;180,00 s;2,00 s;2,50 s;20,00 s;200,00 s;210,00 s;240,00 s;25,00 s;3,00 s;3,50 s;30,00 s;300,00 s;35,00 s;4,00 s;40,00 s;5,00 s;50,00 s;6,00 s;60,00 s;7,00 s;70,00 s;8,00 s;80,00 s;90,00 s
Categoria di arresto:	0/1
Imax in DC13 I:	5.0 A
Corrente max in AC15:	5.0 A
Larghezza:	17.5 mm
Altezza:	98.0 mm

Profondità:	120.0 mm
Peso lordo:	185 g
Peso netto:	175 g
Temperatura ambiente:	-15 - 55 °C

Accessori opzionali



750003

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm



750020

PNOZ s connector (10 pieces)