

PNOZ s7 C 24VDC 4 n/o 1 n/c

751107



Contact expansion Outputs: 4 N/O, 1 N/C. UB 24 V DC, width: 17.5 mm, Plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Dati tecnici

Omologazioni:	CE;cULus Listed;TÜV;KOSHA;CCC
Possibilità applicative:	Espansione contatti istantanei
Tensione di alimentazione (V):	24,0
Corrente max in DC1:	6.0 A
Tensione in AC1:	240 V
Tipo morsetto:	Morsetto a molla
Tipo morsetto:	estraibile
Norme:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Modalità operative:	monocanale;senza riconoscimento del cortocircuito
N. contatti di sicurezza istantanei:	4
N. uscite di sicurezza istantanee:	0 ST
Larghezza:	17.5 mm
Altezza:	100.0 mm
Profondità:	120.0 mm
Peso lordo:	180 g
Peso netto:	170 g
Temperatura ambiente:	-10 - 55 °C

Accessori opzionali



750020

PNOZ s connector (10 pieces)



751003

PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm