

PNOZ X7 110VAC 2n/o

774053



Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 2 N/O. Automatic/manual start UB 110 V AC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

Dati tecnici

Omologazioni:	CE;cULus Listed;TÜV;KOSHA;CCC
Possibilità applicative:	Controllo ripari mobili;Controllo interruzione di emergenza istantaneo;Finecorsa
Modalità operative:	monocanale;Start automatico;Start manuale
Norma prodotto:	EN 60947-5-1
Norme:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Tensione di alimentazione (V):	110,0
Tipo di tensione di alimentazione:	AC
Tipo morsetto:	fisso
Tipo morsetto:	Morsetto a vite
N. contatti di sicurezza istantanei:	2
Categoria di arresto:	0
I _{max} in DC13 I:	4.0 A
Corrente max in AC15:	4.0 A
Larghezza:	22.5 mm
Altezza:	87.0 mm
Profondità:	121.0 mm
Peso lordo:	235 g
Peso netto:	225 g
Temperatura ambiente:	-10 - 55 °C