PILZ
THE SPIRIT OF SAFETY

PNOZ e1vp 10/24VDC 1so 1so t 774131

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology delayed Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in Terminals of screw type, connecting several devices, Monitoring E-STOP, safety gates.

Dati tecnici

Omologazioni:	CE;cULus Listed;TÜV
Possibilità applicative:	Controllo ripari mobili;Controllo interruzione di emergenza istantaneo;Finecorsa;Controllo interruzione di emergenza ritardato;Controllo barriera fotoelettrica Tip. 4;Controllo barriera fotoelettrica Tip. 2 o T;Controllo barriera fotoelettrica Tip. 2 m T;Relè temporizzato di sic. ritardato allo sgancio
Modalità operative:	monocanale;Start automatico;bicanale;Riconoscimento del cortocircuito;Test di avvio;Start manuale controllato;senza riconoscimento del cortocircuito;Autotest;Ritardo allo sgancio prog;con ingresso AND;con ingresso OR
Norma prodotto:	EN 60947-5-1
Norme:	DIN V VDE 801-1/A1;EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1;VDE 0116
Tensione di alimentazione (V):	24,0
Tipo di tensione di alimentazione:	DC
Tipo morsetto:	Morsetto a vite
Tipo morsetto:	estraibile
N. uscite di sicurezza istantanee:	1 ST
N. uscite di sicurezza ritardate:	1 ST
Numero di uscite di trigger:	2
Tempi impostabili:	0,00 s;0,15 s;0,50 s;1,00 s;10,00 s;2,00 s;3,00 s;5,00 s;7,00 s
Categoria di arresto:	0/1
Larghezza:	22.5 mm
Altezza:	94.0 mm

Profondità:	121.0 mm
Peso lordo:	145 g
Peso netto:	130 g
Temperatura ambiente:	-10 - 55 °C

Accessori opzionali

	374280	PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
	774195	Terminal block filter 1
	774196	Terminal block filter 2
	874130B	PNOZelog Driver CD