

P2HZ X1 110VAC 3n/o 1n/c

774434




Safety relay (standalone) Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 semiconductor UB 110 V AC, width: 45 mm, plug-in terminals of screw type Two-hand control device, monitoring the simultaneity of a two-hand pushbutton.

Dati tecnici

Omologazioni:	CE;cULus Listed;BG;CCC
Possibilità applicative:	Controllo bimanuale tipo III C
Norme:	EN 574 TYP III C;EN 62061;EN 954-1
Modalità operative:	bicanale;Riconoscimento del cortocircuito
N. contatti di sicurezza istantanei:	3
Tensione di alimentazione (V):	110,0
Tipo di tensione di alimentazione:	AC
Tipo morsetto:	fisso
Tipo morsetto:	Morsetto a vite
Categoria di arresto:	0
I _{max} in DC13 I:	1.5 A
Larghezza:	45.0 mm
Altezza:	87.0 mm
Profondità:	121.0 mm
Peso lordo:	390 g
Peso netto:	380 g
Temperatura ambiente:	-25 - 55 °C

Accessori opzionali



774104

PNOZ EX 115VAC 3n/o 1n/c