

PNOZ XV3.1 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t

774530



Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 N/O delayed UB 24 V DC, width: 90 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates with 2 delay-on de-energisation contacts. Release time 12 stages from 0 - 30 s.

Dati tecnici

Omologazioni:	CE;cULus Listed;TÜV;CCC
Possibilità applicative:	Controllo ripari mobili;Controllo interruzione di emergenza istantaneo;Finecorsa;Controllo interruzione di emergenza ritardato
Modalità operative:	monocanale;Start automatico;bicanale;Riconoscimento del cortocircuito;Start manuale controllato
Norma prodotto:	EN 60947-5-1
Norme:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Tensione di alimentazione (V):	24,0
Tipo di tensione di alimentazione:	DC
Tipo morsetto:	fisso
Tipo morsetto:	Morsetto a vite
N. contatti di sicurezza istantanei:	3
N. contatti di sicurezza ritardati:	2
Tipo di ritardo contatto di sicurezza:	ritardo allo sgancio
N. contatti ausiliari:	1
Tempi impostabili:	0,10 s;0,50 s;1,00 s;10,00 s;15,00 s;2,00 s;20,00 s;25,00 s;30,00 s;4,00 s;6,00 s;8,00 s
Categoria di arresto:	0/1
Imax in DC13 I:	7.0 A
Corrente max in AC15:	5.0 A
Larghezza:	90.0 mm
Altezza:	87.0 mm

Profondità:	121.0 mm
Peso lordo:	505 g
Peso netto:	500 g
Temperatura ambiente:	-10 - 55 °C

Accessori opzionali



774090

COVER P-93