

PNOZ X13 24VDC 5n/o 1n/c

774549



Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 5 N/O, 1 N/C UB 24 V DC, width: 45 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

Dati tecnici

Omologazioni:	CE;cULus Listed;TÜV;CCC
Possibilità applicative:	Controllo ripari mobili;Controllo interruzione di emergenza istantaneo;Finecorsa
Modalità operative:	monocanale;Start automatico;bicanale;Riconoscimento del cortocircuito;Start manuale controllato
Norma prodotto:	EN 60947-5-1
Norme:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Tensione di alimentazione (V):	24,0
Tipo di tensione di alimentazione:	DC
Tipo morsetto:	fisso
Tipo morsetto:	Morsetto a vite
N. contatti di sicurezza istantanei:	5
N. contatti ausiliari:	1
Categoria di arresto:	0
I _{max} in DC13 I:	7.0 A
Corrente max in AC15:	5.0 A
Larghezza:	45.0 mm
Altezza:	87.0 mm
Profondità:	121.0 mm
Peso lordo:	355 g
Peso netto:	345 g

Temperatura ambiente:

-10 - 55 °C

Accessori opzionali



774090

COVER P-93