

## PZE X4 24VDC 4n/o

774585



Contact expansion Inputs: Single-channel wiring Outputs: 4 N/O UB 24 V DC, width: 22.5 mm, contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

## Dati tecnici

|                                      |                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Omologazioni:                        | CE;cULus Listed;TÜV;CCC                           |
| Possibilità applicative:             | Espansione contatti istantanei                    |
| Modalità operative:                  | monocanale;senza riconoscimento del cortocircuito |
| Norme:                               | EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1     |
| Tensione di alimentazione (V):       | 24,0                                              |
| Tipo di tensione di alimentazione:   | DC                                                |
| Tipo morsetto:                       | fisso                                             |
| Tipo morsetto:                       | Morsetto a vite                                   |
| N. contatti di sicurezza istantanei: | 4                                                 |
| I <sub>max</sub> in DC13 I:          | 5.0 A                                             |
| Tensione in AC15:                    | 230 V                                             |
| Larghezza:                           | 22.5 mm                                           |
| Altezza:                             | 87.0 mm                                           |
| Profondità:                          | 121.0 mm                                          |
| Peso lordo:                          | 180 g                                             |
| Peso netto:                          | 175 g                                             |
| Temperatura ambiente:                | -10 - 55 °C                                       |