

## PNOZ X2.8P 24VACDC 3n/o 1n/c

777301



Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C. Automatic/manual reset UB 24 V AC/DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

### Dati tecnici

|                                      |                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni:                        | CE;cULus Listed;TÜV;KOSHA;CCC                                                                                                                                                                                    |
| Possibilità applicative:             | Controllo ripari mobili;Controllo interruzione di emergenza istantaneo;Finecorsa;Controllo barriera fotoelettrica Tip. 4;Controllo barriera fotoelettrica Tip. 2 o T;Controllo barriera fotoelettrica Tip. 2 m T |
| Modalità operative:                  | monocanale;Start automatico;bicanale;Start manuale;Riconoscimento del cortocircuito;senza riconoscimento del cortocircuito                                                                                       |
| Norma prodotto:                      | EN 60947-5-1                                                                                                                                                                                                     |
| Norme:                               | EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1                                                                                                                                                                    |
| Tensione di alimentazione (V):       | 24,0                                                                                                                                                                                                             |
| Tipo di tensione di alimentazione:   | AC/DC                                                                                                                                                                                                            |
| Tipo morsetto:                       | estraibile                                                                                                                                                                                                       |
| Tipo morsetto:                       | Morsetto a vite                                                                                                                                                                                                  |
| N. contatti di sicurezza istantanei: | 3                                                                                                                                                                                                                |
| N. contatti ausiliari:               | 1                                                                                                                                                                                                                |
| Categoria di arresto:                | 0                                                                                                                                                                                                                |
| Imax in DC13 I:                      | 5.0 A                                                                                                                                                                                                            |
| Corrente max in AC15:                | 5.0 A                                                                                                                                                                                                            |
| Larghezza:                           | 22.5 mm                                                                                                                                                                                                          |
| Altezza:                             | 94.0 mm                                                                                                                                                                                                          |
| Profondità:                          | 121.0 mm                                                                                                                                                                                                         |
| Peso lordo:                          | 195 g                                                                                                                                                                                                            |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Peso netto:           | 185 g       |
| Temperatura ambiente: | -35 - 55 °C |

## Accessori opzionali



374280

PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2