

PNOZ X2.7P 24VACDC 3n/o 1n/c

777305



Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C. Monitored start UB 24 V AC/DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

Dati tecnici

Omologazioni:	CE;cULus Listed;TÜV;CCC
Possibilità applicative:	Controllo ripari mobili;Controllo interruzione di emergenza istantaneo;Finecorsa;Controllo barriera fotoelettrica Tip. 4;Controllo barriera fotoelettrica Tip. 2 o T;Controllo barriera fotoelettrica Tip. 2 m T
Modalità operative:	monocanale;bicanale;Riconoscimento del cortocircuito;Start manuale controllato;senza riconoscimento del cortocircuito
Norma prodotto:	EN 60947-5-1
Norme:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Tensione di alimentazione (V):	24,0
Tipo di tensione di alimentazione:	AC/DC
Tipo morsetto:	estraibile
Tipo morsetto:	Morsetto a vite
N. contatti di sicurezza istantanei:	3
N. contatti ausiliari:	1
Categoria di arresto:	0
I _{max} in DC13 I:	5.0 A
Corrente max in AC15:	5.0 A
Larghezza:	22.5 mm
Altezza:	94.0 mm
Profondità:	121.0 mm
Peso lordo:	195 g

Peso netto:	185 g
Temperatura ambiente:	-35 - 55 °C

Accessori opzionali



374280

PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2