



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305634006

认证委托人名称及地址

皮尔磁工业自动化有限公司
德国奥斯费登，夫莱克斯-万科街 2 号，D-73760

生产者名称及地址

皮尔磁工业自动化有限公司
德国奥斯费登，夫莱克斯-万科街 2 号，D-73760

生产企业名称及地址

Bernstein AG
D-32479 Hille-Hartum, Holzhauser Strasse 31, Germany

产品名称和系列、型号、规格

拉绳开关
PSEN rsm; 详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 05 月 27 日 有效期至：2029 年 05 月 08 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305634006

证书附页：第 1 页 共 2 页

PSEN rsm (C14 触头块除 plug 5 pol 接口外的产品) :

Ui: 400V; Uimp: 4kV;

AC-15: Ue/Ie: AC240V/3A;

DC-13: 24V/1.5A;

PSEN rsm (C14 触头块, plug 5 pol 接口产品) :

Ui: 60V; Uimp: 0.8kV;

AC-15: Ue/Ie: AC60V/3A;

DC-13: 24V/1.5A;

PSEN rsm (C17 触头块除 plug 8 pol 接口外的产品) :

Ui: 250V; Uimp: 2.5kV;

AC-15: Ue/Ie: AC240V/1.5A;

DC-13: 24V/1.5A;

Ith: 5A;

IP66、IP67, IP54 (仅适用于螺塞安装/封闭式和带电缆的螺塞安装式产品)

型号解释:

1	2	3	4	5	6	7
PSEN rsm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> -	300-	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/>

Type designation 系列号

PSEN rsm series Rope pull switch/ PSEN rsm 系列拉绳开关

Enclosure 外壳

2 = Metal enclosure, length is 73mm 金属外壳, 外壳长度 73mm

1 = Isolated enclosure, length is 78mm 绝缘外壳, 外壳长度 78mm

Contact configuration 触头形式

.0 = 2 NC / 2 NO

.1 = 1 NC / 1 NO

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305634006

证书附页：第 2 页 共 2 页

.2 = 2 NC / 0 NO

.3 = 3 NC / 1 NO

rope length 拉绳长度

300 = fixed rope length 固定拉绳长度

Button 按钮

1 = Reset Button 带复位按钮

0 = Emergency Stop Button 带急停按钮

pulling direction 拉绳方向

1 = Horizontal right sight, only available with metal housing 水平右拉方向，仅适用于金属外壳

2 = Horizontal left sight, only available with metal housing 水平左拉方向，仅适用于金属外壳

0 = Vertical 垂直拉绳方向

Connection 连接方式

0 = 1 x M20 connection thread / 1 x M20 螺纹连接

1 = 1 x M12- 4-pin / 1 x M12- 4-pin 插接件连接

2 = 1 x M12- 5-pin / 1 x M12- 5-pin 插接件连接

3 = 1 x M12- 8-pin / 1 x M12- 8-pin 插接件连接

4 = 1 x M20 cable gland mounted / enclosed

1 x M20 已安装电缆接头/封闭式

5 = 1 x M20 cable gland with connection cable mounted

带电缆和 1 x M20 电缆接头

6 = 1 x screw plug mounted / enclosed, IP54 螺塞安装/封闭式，IP54

7 = 1 x screw plug with connection cable mounted, IP54 带电缆的螺塞安装式，IP54

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司