

TETRA CORNICHE 900

Applique - Aufbau- und Wandleuchten
EFFETTO A PARETE
AUFBAU- UND WANDLEUCHTEN



design Platek

Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione.
Staffe di fissaggio in acciaio inox AISI 304 dotata di dispositivo di regolazione con angolo di rotazione di 0-15°.
Cablaggio realizzato con morsetti ad innesto rapido per semplificare le operazioni di montaggio.
Viti in acciaio inox A4.
Schermo in vetro extra-chiaro temprato piano spessore 6mm.
Prodotto fornito con 1m di cavo.
Valvola in Gore-Tex per impedire la formazione di condensa all'interno del prodotto.

Grado di protezione: IP65
Resistenza alla rottura: IK 07

*Gehäuse aus Aluminium-Strangpress, korrosionsbeständig.
Befestigungsbügel aus Edelstahl AISI 304. Leuchte schwenkbar 0-15°.
Schnellanschluss-Klemme für die Netz-Zuleitung.
Schrauben aus Edelstahl A4.
Abdeckscheibe aus gehärtetem hochtransparenten Glas, Stärke 6mm.
Leuchte komplett mit Zuleitung, Länge 1,0m.
Gore-Tex-Ventil zur Verhinderung von Kondenswasserbildung im Leuchteninnenraum.*

*Schutzart: IP65
Bruchfestigkeit: IK 07*



NOTE

- 1 . Staffe laterali regolabili da 0 a 15°
- 2 . Accessorio per il fissaggio a parete del prodotto cod 8947055
- 3 . Valvola in Gore-Tex per impedire la formazione di condensa all'interno del prodotto
- 4 . Manutenzione laterale
- 5 . Vetro extra chiaro (massima trasmissione di luce)

HINWEISE

- 1 . Befestigungsbügel schwenkbar von 0 bis 15°
- 2 . Zubehör für die Wandmontage, Art.-Nr. 8947055
- 3 . Gore-Tex-Ventil zur Verhinderung von Kondenswasser-Bildung im Leuchteninnenraum
- 4 . Zugriff für Lampenersatz von der Stirnseite
- 5 . Hochtransparentes Glas mit maximalen Transmissionseigenschaften