



Informazioni tecniche

Classe	III
Potenza	2,5
Flusso luminoso	210 lm
Ottica	10°
Resistenza alla rottura	IK 07
Grado di protezione	IP68 Full Dry
Peso	0,6 KG
Percentuale d'emissione verso l'alto	0
Alimentazione	Esterna da ordinare separatamente
Connessione elettrica	max 700mA

Efficienza luminosa	"Sorgente"	"Apparecchio"
Potenza	2,5	2,5
Flusso luminoso	210 lm	166,06 lm
Efficienza luminosa	84	66,42

Disponibile su richiesta LED nei colori

IP68 Full Dry

Classificazione di efficienza energetica

A A+ A++

Codice colore

04 (Acciaio inox)

Note


- 1-IP 68 Full Dry
- 2-Prodotto fornito con 0,5m di cavo
- 3-Corpo e Flangia in acciaio INOX AISI 316L

Caratteristiche del prodotto


Corpo e flangia di chiusura realizzati in acciaio inox AISI 316L con trattamento di elettrolucidatura.
 Schermo in vetro temprato piano extra-chiaro o opale spessore 6mm.
 Assenza di viti a vista.
 Grado di protezione IP68 con sistema FULL DRY che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto.
 Prodotto fornito con 0,5m di cavo.
 Alimentazione da realizzare esternamente con trasformatore in corrente costante da 350mA o 700mA.



Disegno tecnico



Fotometria polare



8432011
10°
12533,63 cd/klm

Isolux

Valori relativi alla versione 4000K. I valori di questa versione 3000K sono inferiori del -8,7%

Accessori

**9005100**

Picchetto per Proiettore in acciaio inox

**9005101**

Picchetto ad asta h. 30cm

**8935210**

Visiera antiabbagliamento

**8935211**

Tubo concentrante

**9005105**

Cinghia di ancoraggio

**8956069**

Alimentatore IP67 350mA 3W

**8956059**

Alimentatore IP67 350mA 12W

**8956054**

Alimentatore IP67 500mA 6W

**8956047**

Alimentatore IP67 500mA 14,4W

**8956090**

Alimentatore IP67 700mA 10W

**8956089**

Alimentatore IP67 700mA 18W

**8917006**

Connettore Micro Paguro IP68 max. 2 x 0,75 mm² Ø 4,8 - 6 mm