

Codice articolo Product code:	2007016
Descrizione Description:	CONNETTORE OTTICO A COLLA LC MULTIMODALE LC GLUE-ON CONNECTOR FOR MULTI-MODE OPTICAL FIBER



Descrizione

Connettore di tipo LC per la terminazione di fibre ottiche multimodali su cavi di tipo Tight e Loose.

La terminazione con questi connettori si effettua con la tecnica a freddo tramite colla e crimpatura con apposita pinza.

Per la connettorizzazione va utilizzato il kit cod. 2040050.

Description

LC connector for the termination of multi-mode optical fibers of Tight and Loose cables.

Crimp termination system by using proper pliers and adhesive kit (code 2040050).

Caratteristiche principali

Materiali	Corpo, boot e cappuccio antipolvere in materiale plastico, ferrula in zirconia, collare per crimpaggio in lega di zinco nichelata
Tipo di fibra	Multimodale
Perdita Inserzione	Tipica 0,25 dB
Max. carico di trazione	120 N
Connettorizzazione	Necessita dell'uso di resine epossidiche e della lappatura della fibra ottica inserita
Colore	Corpo beige Boot beige
Installazione	Su fibra tipo Tight (250µm) e Loose (900µm)
Temperatura d'esercizio	Da -20° C a +60° C

General features

Materiali	Body, boot and dust cap in plastic material, ferrula in zirconia, crimp tube for cable in nickel plated zinc alloy
Fiber type	Multi-mode
Insertion Loss	0,25 dB
Max tensile load of cable pulling	120 N
Connectorization	It requires the use of epoxy resins and the polishing of the inserted optical fiber
Color	Body beige Boot beige
Installation	On Tight (250µm) or Loose (900µm) fiber optic
Operating temperature	From -20° C to +60° C

Prestazioni

Standard	ANSI/TIA 568-C.3 IEC 61754 IEC 60874
----------	--

Performance

Approvals	ANSI/TIA 568-C.3 IEC 61754 IEC 60874
-----------	--

Confezionamento

Confezione	Sacchetto in plastica 80x50 mm – 1 pz
Ogni confezione include	- 1 connettore ottico LC MM - 1 cappuccio antipolvere

Packaging

Package	Plastic bag 80x50 mm – 1 pz
Each package includes	- 1 MM LC optic connector - 1 dust cap