



Codice Articolo:	2011014
Descrizione :	<u>BARRA ALIMENTAZIONE CON PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI</u>

Barra di alimentazione a 6 prese con interruttore luminoso e protezione per sovratensioni, ideale per alimentare apparecchiature attive in armadi rack.

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)		
		L	P	H
2011014	Barra alimentazione a 6 prese con protezione da sovratensioni	482	50	44,5



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 6 prese 16A inclinate 45° standard italiano (P11/P30) e tedesco
- Protezione da sovratensioni in alternata
- Interruttore automatico (16A/250Vac)
- Led Verde di indicazione della protezione da sovratensione
- Interruttore manuale luminoso 16A/250Vac
- Protezione per bambini (otturatori di sicurezza)
- Max potenza 3680W @ 250Vac
- Max corrente istantanea: 1 MOV 6500A
- Max energia dissipabile: 1 MOV 175J
- Tempo intervento 1 ns
- Struttura in materiale termoplastico ABS
- Colore Nero RAL 9005
- Cavo di collegamento doppio isolamento tipo H05VV F 3G1
L=1,7 mt dotato di spina Schuko
- Fissaggio orizzontale
- Ingombro 1 Unità



scheda tecnica

Codice Articolo:	2011014
Descrizione :	<u>BARRA ALIMENTAZIONE CON PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI</u>

DISEGNO TECNICO

