



Descrizione : **ARMADI DATACENTER SERIE PRO**  
**Porte anteriore e posteriore (doppio battente) grigliate e pannelli laterali ciechi**

La gamma di armadi Datacenter serie PRO è stata ideata per il contenimento di tutte le principali tipologie di server e apparecchiature attive modulari 19" disponibili nel mercato del networking. La soluzione supporta tutti gli accessori standard 19" ed è adatta all'installazione di accessori specifici con profondità e portate maggiorate per il contenimento e supporto di apparati non modulari. Sono fornibili nelle versioni con larghezza pari a 800 mm e profondità di 1000 o 1200 mm, con porta anteriore a singolo battente grigliata, porta posteriore a doppio battente grigliata e pannelli laterali ciechi . In funzione delle esigenze di installazione è possibile richiedere la personalizzazione degli armadi in configurazioni speciali.

| CODICE   |          | DESCRIZIONE              | DIMENSIONI (mm) |      |      |       |      |      | PESO | PORTATA |
|----------|----------|--------------------------|-----------------|------|------|-------|------|------|------|---------|
|          |          |                          | INGOMBRO        |      |      | UTILI |      |      |      |         |
| RAL 7035 | RAL 9005 |                          | L               | P    | H    | L.ut  | P.ut | H.ut | Kg   | Kg      |
| 2009061  | 2009061N | Armadio 19" 800x1000x42U | 800             | 1000 | 2007 | 686.5 | 926  | 1887 | 135  | 1000    |
| 2009062  | 2009062N | Armadio 19" 800x1200x42U | 800             | 1200 | 2007 | 686.5 | 1126 | 1887 | 150  | 1000    |



**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**


- Struttura in lamiera d'acciaio
- Verniciatura colore: Grigio RAL 7035 o Nero RAL 9005 (a richiesta)
- Porta anteriore ad un battente grigliata 75% a sgancio rapido con sistema di apertura a 270°, porta posteriore a doppio battente grigliata
- Pannelli di chiusura laterali ciechi completamente removibili con sgancio rapido ad ¼ di giro
- Disponibile su richiesta in configurazioni speciali
- Chiusura con maniglia a pulsante corredata di chiave
- Ventilazione interna tramite feritoie presenti sui pannelli laterali e alla base dell'armadio, predisposizione per la ventilazione forzata sotto tetto
- Flange asportabili per l'ingresso dei cavi dalla parte superiore o inferiore
- Grado di protezione IP20 secondo EN 60529
- 4 montanti 19" in accordo alla IEC 60297-1, rifiniti con vernice metallizzata e con serigrafie indicanti le unità
- Guide scorrevoli numerate per la regolazione in profondità dei montanti
- Predisposizione di messa a terra
- Carico statico con piedini: 1000 Kg
- Robusta base per appoggio
- 4 piedini di livellamento
- Conforme agli standard IEC 60297, EN 62208



*scheda tecnica*

Descrizione : **ARMADI DATACENTER SERIE PRO**  
**Porte anteriore e posteriore (doppio battente) grigliate e pannelli laterali ciechi**

*DISEGNI TECNICI*



*DISEGNI TECNICI*

**QUBIX S.p.A. Networking solutions – Via Canada, 22/A – 35127 Padova – Italy**  
**Tel. +39 049 7801994 – Fax +39 049 775667 – <http://www.qubix.it>**




Rev. 01-19

Qubix S.p.A. si riserva di apportare modifiche e migliorie in qualsiasi momento senza preavviso  
Qubix S.p.A. reserves the right to make changes and improvements at any time without notice



# scheda tecnica

Descrizione : **ARMADI DATACENTER SERIE PRO**  
**Porte anteriore e posteriore (doppio battente) grigliate e pannelli laterali ciechi**



PRE-TRANCIATO INGRESSO CAVI SULLA BASE



PRE-TRANCIATO INGRESSO CAVI SUL TETTO

FORATURA PER AERAZIONE NATURALE E  
PREDISPOSIZIONE PER INSTALLAZIONE DI GRUPPI  
VENTOLA

## DISEGNI TECNICI

QUBIX S.p.A. Networking solutions – Via Canada, 22/A – 35127 Padova – Italy  
Tel. +39 049 7801994 – Fax +39 049 775667 – <http://www.qubix.it>

Rev. 01-19

Qubix S.p.A. si riserva di apportare modifiche e migliorie in qualsiasi momento senza preavviso  
Qubix S.p.A. reserves the right to make changes and improvements at any time without notice




*scheda tecnica*

Descrizione :

**ARMADI DATACENTER SERIE PRO**

**Porte anteriore e posteriore (doppio battente) grigliate e pannelli laterali ciechi**



NOTE

PASSO DI REGOLAZIONE MONTANTI 46mm  
CON POSSIBILI SPOSTAMENTI INTERMEDI DI 15.875mm