



Rayteam

Autoadesivo per uso generale.

Nastro isolante autoadesivo in PVC per applicazioni elettriche e di protezione meccanica per impiego normale. Indicato come isolante di giunzioni di bassa tensione e come rivestimento di cavi, accessori e manufatti in generale. È autoestinguente e non propagante la fiamma. Ha buona resistenza all'invecchiamento, all'esposizione agli agenti atmosferici, agli idrocarburi, ai solventi chimici in generale e all'abrasione.

Approvazioni

Rispondente alle norme

UL 510 • CEI 15-15
CEI 60454 (EN60454)

Marcatura VDE



0,13 mm

Prodotto	Larghezza	Spessore	Lunghezza
Rayteam 1925/13	19 mm	0,13 mm	25 m
Rayteam 1510/13	15 mm	0,13 mm	10 m

0,15 mm

Rayteam 1925	19 mm	0,15 mm	25 m
Rayteam 1510	15 mm	0,15 mm	10 m
Rayteam 2525*	25 mm	0,15 mm	25 m
Rayteam 1525	15 mm	0,15 mm	25 m



Colori disponibili: nero, grigio, bianco, rosso, blu, marrone, giallo/verde.
* solo nero, bianco e grigio. Per altre dimensioni e spessore, contattare Raytech.

Proprietà	Metodo di prova	Dati tipici
Carico di rottura a trazione	ASTM-D-1000	65N/25 mm largh. min
Allungamento a rottura	ASTM-D-1000	> 200 %
Adesione all'acciaio	ASTM-D-1000	6 N/25 mm largh.
Adesione al dorso	ASTM-D-1000	6 N/25 mm largh.
Autoestinguenza	ASTM-D-1000	autoest. 4 max
Temperatura d'esercizio	UL 510	-5°C / 85°C
Rigidità dielettrica dopo esposizione in ambiente umido	ASTM-D-1000	40 kV/mm min