

Prestazioni elettriche:

CEI 20-24 • CEI 20-62/1

Tabelle Enel: DJ 4376

Omologazione Enel: DJ 4853 • DJ 4854




Giunti termorestringenti omologati ENEL

Giunzioni unipolari per cavi a isolante estruso

Tipo (A)RG7H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame - guaina esterna in PVC)

Prodotto	Tensione Umax (kV)	Conduttori di sezione da (mm ²)	a (mm ²)	L max (mm)	Matricola Enel
GHVE 20/185 - 1/U	24	50	185	700	271071



Prestazioni elettriche:

CEI 20-24 • CEI 20-62/1

Tabelle Enel: DJ 4376


Omologazione Enel: DJ 4853 • DJ 4854



Giunzioni unipolari per cavo aereo a fune portante

Tipo ARG7H5EXY 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio - guaina esterna in PE)

Prodotto	Tensione Umax (kV)	Conduttori di sezione da (mm ²)	a (mm ²)	L max (mm)	Matricola Enel
GHVE 20/150 - 1/U	24	35	150	700	271072



Prestazioni elettriche:

CEI 20-24 • CEI 20-62/2

Tabelle Enel: DJ 4373

Omologazione Enel: DJ 4851 • DJ 4854



Giunzioni unipolari per cavi isolati con carta impregnata

Tipo RC4HLRX con conduttori rame da 50 a 150 mm² e ARC4HLRX con conduttori alluminio da 95 a 240 mm²

Prodotto	Tensione Umax (kV)	Conduttori di sezione da (mm ²)	a (mm ²)	L max (mm)	Matricola Enel
GHVP 20/150 - 1/U	17,5 e 24	50	150	1000	-
GHVP 20/240 - 1/U	17,5 e 24	95	240	1000	271042

I corredi non contengono i connettori che possono essere richiesti separatamente.



Prestazioni elettriche:

CEI 20-24 • CEI 20-62/1

Tabelle Enel: DJ 4387/2

Omologazione Enel: DJ 4853



Cavo estruso per posa interrata con schermo a tubo d'alluminio (**ARE4H5EX 12/20 kV**)

Prodotto	Tensione Umax (kV)	Conduttori di sezione da (mm ²)	a (mm ²)	L max (mm)	D isolante Ø (mm)	Matricola Enel
GHVE 20/185-1X-H5	24	70	185	1000	19-30	271021

I corredi non contengono i connettori che possono essere richiesti separatamente.