
## **INDISPENSABILI**

## Supporto per fascetta

Fissaggio con tasselli standard per fascette con larghezza fino a 9 mm, Resistenza ai raggi UV grazie al colore nero.

	Dimensioni (mm)				
Prodotto	А	В	C	D	
Ray-fasc S	9,4	5	23	17,6	

Confezione da 100 pezzi.




## Basetta bidirezionale di ancoraggio con adesivo

Facilità di posa, Utilizzabili su tutti i materiali, Adatte per fascette fino a 4,8 mm. Materiale ABS Supporto adesivo in schiuma base gomma. Resistenza ai raggi UV grazie al colore nero.

Colore <b>Bianco</b>	Colore <b>Nero</b>	Larghezza fascetta	Dimensioni (mm)				
Prodotto	Prodotto	(mm)	Α	В	C	F	Н
Ray-fasc BBA36	Ray-fasc NBA36	3,6	19	4,1	19	4	5
Ray-fasc BBA48	Ray-fasc NBA48	4,8	27	4,8	27	6	6,5

Confezione da 100 pezzi.



## Supporto ad innesto

Possibilità di applicazione sulla lamiera per fascette con larghezza fino a 7,8 mm. Montaggio su superficie in lamiera spessore 3,2 mm con foro Ø 6,2. Materiale poliammide 6.6.

	Dimensioni (mm)						Ø foro
Prodotto	Α	В	C	D	Е	F	(mm)
Ray-fasc SI	10	10,6	8,1	3,2	8	7,1	6,2

Confezione da 100 pezzi.

