Prestazioni elettriche: CEI EN 50393 e CEI 20-33 (con prova sotto battente d'acqua e acqua tra le anime del cavo) in Classe 2 secondo la norma CEI 64-8

(per quanto applicabili)

Non propagazione della fiamma: CEI 20-35, IEC 60332-1 e HD 405-1

Accessori



MCA Universal IP68 e MCA-Y

Accessorio universale per cavo scaldante.

È oggi disponibile il rivoluzionario accessorio per cavo scaldante, adatto a tutti i cavi autoregolanti con e senza schermo di terra, versatile, in grado di sostituire qualsiasi altra soluzione oggi sul mercato in modo sicuro, estremamente affidabile, senza scadenza e senza l'impiego di utensili particolari (torce o altro). L'accessorio é non propagante la fiamma.

- Versatile e pronto all'uso
- Non richiede l'uso di utensili
- A freddo
- Installabile a qualsiasi temperatura
- Le connessioni sono automaticamente bloccate nel giunto all'atto della chiusura
- Connettori a vite disponibili nel kit
- Direttamente interrabile
- Atossico e non propagante la fiamma
- Per uso anche sommerso
- Senza scadenza
- Riaccessibile
- Di dimensioni ridotte



Giunto diritto tra 2 cavi scaldanti.



connessione al cavo di alimentazione.



Terminale lato non alimentato.



Giunto di derivazione.

Composizione del kit $A \times B \times C (mm)$

MCA Universal IP68

3 connettori a vite per la connessione al cavo di alimentazione o ad un altro cavo scaldante

> 3 connettori a vite per la connessione derivata tra cavi scaldanti

160 x 75 x 37

125 x 43 x 35

MCA-Y

Prodotto

