




**Prestazioni elettriche:**CEI EN 50393  
per quanto applicabile**Gel:** UL 94-HB Temperatura  
di esercizio Temperatura di posa:  
-40°C / +50°C Per uso immerso Per uso interrato **IP68**  
OFFICIALLY  
TESTED **IMQ****IP69K**  
OFFICIALLY  
TESTED

# Mini Rapid Joint IP68

Giunzioni con grado di protezione IP68 e IP69K per connessioni diritte e derivate, estremamente compatte, del tipo pre-riempito con gel.

Ideali per connettere impianti di illuminazione di giardini, gradinate, passaggi pedonali. Grazie al ridottissimo ingombro trovano spazio in pozzetti anche di piccole dimensioni. I pressacavi forniti nel kit bloccano il giunto sui cavi.

- Munite di 2 (giunzioni diritte) o 3 (giunzioni derivate) pressacavi antitrazione accidentale dei cavi
- Complete di connettori a vite
- Pre-riempite con gel atossico e non classificato
- Estremamente compatte e pronte per l'installazione
- Sempre riaccessibili
- Halogen Free & UV resistant
- Ideali per la connessione diritta o derivata in impianti di illuminazione di giardini, gradinate e scalinate, passaggi pedonali ecc.

RAPIDINO L4








RAPIDINO Y3

**Mini Rapid Joint IP68 L**

Prodotto	Formazione	Morsetto	Formazione cavo max (N° x mm <sup>2</sup> )	Ø cavi min - max (mm)	Pezzi / Pack	 (mm)
Rapidino IP68 L2			2 x 2,5	6 - 10	3 pz / Box	75 x 28 x 19
Rapidino IP68 L3			3 x 2,5	8 - 13	3 pz / Box	80 x 36 x 23
Rapidino IP68 L4			4 x 4	10 - 16	1 pz / Box	125 x 43 x 35

**Mini Rapid Joint IP68 Y**

Prodotto	Formazione	Morsetto	Formazione cavo max (N° x mm <sup>2</sup> )		Ø cavi min - max (mm)	Pezzi / Pack	 (mm)
			Passante	Derivato			
Rapidino IP68 Y1			1 x 4 1 x 2,5	1 x 1,5 1 x 2,5	6 - 10	2 pz / Box	85 x 55 x 22
Rapidino IP68 Y3			3 x 4 3 x 2,5	3 x 1,5 3 x 2,5	8 - 13	1 pz / Box	110 x 72 x 25

