BT

Rivoluzionarie!

GEL CONNECTION

Box IP68 e IP69K

Prestazioni elettriche: CEI EN 50393

per quanto applicabile in classe 2 secondo la norma CEI 64-8

Gel: UL 94-HB c us

Halogen free: secondo CEI EN 50267 2-2 Autoestinguente e resistente al calore

anormale e al fuoco: Glow wire test a +960°C secondo EN 60695-2-11

Temperatura di esercizio

Temperatura di esercizio del gel: -60°C / +200°C ◀▮





Ready & Baby Box

Le cassette di giunzione a 3 o 4 ingressi preriempite di gel, complete di morsettiera integrata e pressacavi per cavi con Ø da 8 a 18 mm e per tubi con Ø da 16/20/32 mm.

- Chiusura a ganci a scatto, non necessitano di viti
- Pronte ed installabili in ogni condizione ambientale
- Ingressi pre-filettati per il posizionamento dei pressacavi
- · Adatte anche ad ambienti bagnati o allagati
- Nessuna scadenza di utilizzo
- Sempre riaccessibili
- Sistema di fissaggio a parete o soffitto esterno
- Halogen free & UV resistant
- Preriempite con gel non classificato come pericoloso secondo la Direttiva CLP







Ready Box IP68 - 90



Grazie all'innovativo design, a differenza di una cassetta standard, non è necessario sfondare le pareti della cassetta per inserire il cavo.



Adatte anche a morsetti ultrapiatti.





Adatte anche a morsetti a vite.



Installazione con cavi liberi.



Installazione con tubi passacavo.

READY BOX 90





						В
		_	Ø ingressi con pressacavo		Ø tubi	AxBxC
Prodotto	Colore		min (mm)	max (mm)	(mm)	(mm)
Ready Box IP68 90	•	3	8	18	16/20/32	90 x 90 x 45
Ready Box IP68 90/N	•					
Ready Box IP68 120	•	4	8	18	16/20/32	120 x 100 x 45
Ready Box IP68 120/N	•					



