

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2435.100 Maniglia Comfort AX

Stato: 6/10/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](https://www.rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2435.100 - Maniglia Comfort AX

La maniglia fuoriesce a scatto e viene ruotata per l'apertura.

Caratteristiche

Codice prodotto	AX 2435.100
Esecuzione	Per inserti di chiusura e inserti cilindrici
Descrizione prodotto	Una volta sbloccata, la maniglia si alza e deve essere ruotata per aprire la serratura.
Materiale	Pressofusione di zinco
Superficie	Verniciatura a polvere
Colore	RAL 7035
Chiusura	Esecuzione della chiusura: Predisposto per inserti di chiusura esecuzione A, per l'installazione di inserti cilindrici da 40 o 45 mm di lunghezza totale (secondo DIN 18 252) o di inserti di sicurezza e a pulsante di 40 mm di lunghezza
Adatta per tipo di contenitore	AX con chiusura su 3 punti TE TP basamenti TX CableNet
Type rating secondo UL 50E	Type 1 Type 12
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.56
Peso lordo	0.58
Codice tariffa doganale	83024110
EAN	4028177938168
E-Number Sweden	E7238516
ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327

Caratteristiche

ECLASS 8.0	27409217
------------	----------

Approvazioni

Approvazioni	DNV-GL UL + C-UL - FTTA
--------------	----------------------------