

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2459.000**

# Dispositif d'évacuation de l'eau de condensation

État: 6/10/2025 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2459.000 - Dispositif d'évacuation de l'eau de condensation

Evacuation des condensats pour l'écoulement fiable des condensats depuis l'intérieur et pour la protection contre les projections d'eau depuis l'extérieur (par effet de labyrinthe).



## Caractéristiques

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                                         | SZ 2459.000                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Description produit                               | Pour l'écoulement fiable des condensats depuis l'intérieur et pour la protection contre les projections d'eau de l'extérieur (par effet de labyrinthe). Diamètre du perçage nécessaire 16 mm. (Le perçage dans la base est déjà présent dans les coffrets AX en tôle d'acier.) |
| Matériau                                          | Polyamide                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Couleur                                           | Proche RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Remarque                                          | Protection contre les projections d'eau pour un montage conforme dans le bas                                                                                                                                                                                                   |
| Type selon la norme UL 50E                        | Type 1<br>Type 3R                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 44                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Unité d'emballage                                 | 6 p.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Poids net                                         | 0.03                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Poids brut                                        | 0.038                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Numéro du tarif douanier                          | 39269097                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| EAN                                               | 4028177023741                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Caractéristiques

|                 |          |
|-----------------|----------|
| E-Number Sweden | E3404775 |
| ETIM 9          | EC002009 |
| ETIM 8          | EC002009 |
| ECLASS 8.0      | 27180715 |

## Approbation

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Approbation | UL + C-UL - FTTA |
|-------------|------------------|