### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SZ 2500.320 Lampe à diodes

État: 6/10/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



#### SZ 2500.320 - Lampe à diodes

Lampe à diodes - le premier éclairage spécialement conçu pour les armoires électriques ! Cette technologie à diodes la plus innovante apporte encore plus de lumière jusque dans le moindre recoin.





#### Caractéristiques

| SZ 2500.320   |
|---|
| avec détecteur de mouvement                               |
| Éclairage optimal dans l'ensemble de l'armoire électrique |
| Au choix avec fixation par clip, vis et aimant            |
| Équipement adapté à chaque cas d'utilisation              |
| Détecteur de mouvement                                    |
| Connecteur enfichable pivotable à 90°                     |
| Réglage flux lumineux                                     |
| Réglage répartition de la lumière                         |
| Corps de la lampe : aluminium extrudé                     |
| Enveloppe protectrice de la lampe : polycarbonate         |
| Extrémités de lampe : PC-ABS                              |
| Armoire : RAL 7016  |
| Vis incluses  |
| 13 W  |
| Alimentation 2 pôles                                      |
|   |
|   |

© Rittal 2025 2

## Caractéristiques

| Motion detector                                      | Oui  |
|--|--|
| Classe de protection                                 | III (SELV)   |
| Type de montage des lampes                           | A visser<br>Fixation par clip<br>Fixation magnétique (accessoires) |
| Possibilités de montage                              | Directement sur le profilé d'armoire au pas de fixation de 25 mm   |
| Flux lumineux  | 1⊠ 20 <b>0</b> m   |
| Couleur de lumière                                   | 4000 K (blanc neutre)  |
| Remarque   | Accessoires de raccordement à commander séparément                 |
| Dimensions   | Largeur: 437 mm<br>Hauteur: 85 mm<br>Profondeur: 37 mm             |
| Plage de température de<br>fonctionnement            | -20 °C55 °C  |
| Tension nominale                                     | 24 V - 56 V (DC)   |
| Indice de protection IP selon la<br>norme CEI 60 529 | IP 20  |
| Unité d'emballage                                    | 1 p.   |
| Poids net  | 0.488  |
| Poids brut   | 0.65   |
| Numéro du tarif douanier                             | 94054990   |
| EAN  | 4028177918818  |
| ETIM 9   | EC000321   |
| ETIM 8   | EC000321   |
| ECLASS 8.0   | 27189241   |

## Approbation

© Rittal 2025 3

## Approbation

| Approbation  | CQC-CCC<br>UL + C-UL (listed)                          |
|--------------|--|
| Explications | Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK |

© Rittal 2025