


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3342.230

## Ventilatori a cassetto per sistemi da 482,6 mm (19")

Stato: 6/10/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3342.230 - Ventilatori a cassetto per sistemi da 482,6 mm (19") Portata d'aria 320 - 480 m³/h

Ventilatori a cassetto per il montaggio diretto su telaio rack 19". Il montaggio incassato garantisce una continua circolazione d'aria evitando la formazione di sacche di calore.

## Caratteristiche

|                                        |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice prodotto                        | SK 3342.230                                                                                                                                                                        |
| Descrizione prodotto                   | Ventilatori a cassetto per il montaggio diretto su telaio rack 19". Il montaggio incassato garantisce una continua circolazione d'aria evitando la formazione di sacche di calore. |
| Colore                                 | RAL 7035                                                                                                                                                                           |
| Parti incluse nella fornitura          | Unità precablata pronta per l'allacciamento<br>Morsettiera e materiale di fissaggio inclusi                                                                                        |
| Portata d'aria (in aspirazione libera) | 480 m³/h                                                                                                                                                                           |
| Tensione nominale di esercizio         | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz                                                                                                                                                             |
| Corrente nominale max.                 | A 50 Hz: 0,36 A<br>A 60 Hz: 0,33 A                                                                                                                                                 |
| Fusibile di protezione                 | Interruttore automatico/fusibile: 6 A                                                                                                                                              |
| Dimensioni                             | Larghezza: 482,6 mm<br>Altezza: 44 mm<br>Profondità: 200 mm                                                                                                                        |
| Interasse ventilatori                  | 105 mm                                                                                                                                                                             |
| Numero ventilatori                     | 3                                                                                                                                                                                  |
| Livello di rumorosità                  | A 50 Hz: 51 dB(A)                                                                                                                                                                  |
| Range temperatura di esercizio         | -10 °C...55 °C                                                                                                                                                                     |
| Confezione                             | 1 pz.                                                                                                                                                                              |
| Peso netto                             | 2.58                                                                                                                                                                               |
| Peso lordo                             | 2.743                                                                                                                                                                              |

## Caratteristiche

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Codice tariffa doganale | 84145915      |
| EAN                     | 4028177041523 |
| ETIM 9                  | EC000320      |
| ETIM 8                  | EC000320      |
| ECLASS 8.0              | 27180716      |

## Approvazioni

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Approvazioni | UR + C-UR (recognized)<br>VDE |
| Spiegazioni  | Dichiarazione di conformità   |