

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3363.100

## Scambiatori di calore aria-acqua

Stato: 6/10/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3363.100 - Scambiatori di calore aria-acqua

## montaggio a parete

Classi di potenza 375 - 5.000 W. Per ambienti critici. Soluzioni di montaggio agevoli per l'installatore e flessibilità di configurazione delle connessioni idriche. L'installazione è possibile sia ad incasso che sporgente.

## Caratteristiche

|                                 |                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice prodotto                 | SK 3363.100                                                                                                                                                                              |
| Esecuzione                      | montaggio a parete<br>Componenti del circuito acqua in rame/ottone (Cu/CuZn)                                                                                                             |
| Descrizione prodotto            | Per ambienti difficili e campi di temperatura fino a +70 °C. Opzioni di montaggio semplificate e connessioni idriche flessibili. Può essere montato sporgente o completamente incassato. |
| Colore                          | RAL 7035                                                                                                                                                                                 |
| Parti incluse nella fornitura   | Apparecchio precablato pronto per l'allacciamento<br>Dima di foratura<br>Materiale di tenuta e fissaggio                                                                                 |
| Potenza frigorifera totale      | L 35 W 10 a 400 l/h: 0,5 kW                                                                                                                                                              |
| Tensione nominale di esercizio  | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz                                                                                                                                                                   |
| Potenza nominale assorbita Pel  | A 50 Hz: 37 W<br>A 60 Hz: 38 W                                                                                                                                                           |
| Corrente nominale max.          | A 50 Hz: 0,18 A<br>A 60 Hz: 0,18 A                                                                                                                                                       |
| Pressione di esercizio (p max.) | 1 - 10 bar                                                                                                                                                                               |
| Connessione elettrica           | Morsettiera ad innesto                                                                                                                                                                   |
| Adattabilità al carico          | 100 %                                                                                                                                                                                    |
| Mezzo frigorigeno               | Acqua (vedi specifiche in Internet)                                                                                                                                                      |
| Temperatura acqua di mandata    | 1 °C...30 °C                                                                                                                                                                             |
| Raccordi idraulici              | Manicotto per tubo flessibile ½"<br>G ¾" AG                                                                                                                                              |

# Caratteristiche

|                                               |                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Regolazione della temperatura                 | Controllore Basic (impostazione di fabbrica +35 °C)                       |
| Range temperatura di esercizio                | 1 °C...70 °C                                                              |
| Nota                                          | Valvola di non ritorno integrata nella versione con controllore e-Comfort |
| Dimensioni                                    | Larghezza: 280 mm<br>Altezza: 550 mm<br>Profondità: 120 mm                |
| Fusibile di protezione                        | Interruttore automatico/fusibile: 4 A                                     |
| Campo d'impostazione temperatura di esercizio | 20 °C...55 °C                                                             |
| Grado di protezione IP secondo EN 60 529      | IP 55<br>IP 65 disponibile su richiesta                                   |
| Protection category NEMA                      | UL Type 1<br>UL Type 3R<br>UL Type 12                                     |
| Confezione                                    | 1 pz.                                                                     |
| Peso netto                                    | 8.896                                                                     |
| Peso lordo                                    | 9.364                                                                     |
| Codice tariffa doganale                       | 84158300                                                                  |
| EAN                                           | 4028177495630                                                             |
| ETIM 9                                        | EC002515                                                                  |
| ETIM 8                                        | EC002515                                                                  |
| ECLASS 8.0                                    | 27180712                                                                  |

# Approvazioni

|              |                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| Approvazioni | CSA<br>30 - KC Korea<br>UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized) |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|

# Approvazioni

---

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità