


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3366.505**

**Condizionatore da parete TopTherm  
Blue e**

Stato: 6/10/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3366.505 - Condizionatore da parete TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Condizionatori da parete ad alta efficienza energetica Blue e nelle classi di potenza da 300 W a 4000 W e con evaporatore elettronico della condensa negli apparecchi a partire da 1000 W. Disponibili anche nei formati «orizzontali» e «slim».



## Caratteristiche

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice prodotto               | SK 3366.505                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Esecuzione                    | montaggio a parete<br>Slim                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Descrizione prodotto          | Condizionatori da parete Blue e ad elevata efficienza energetica, potenza refrigerante da 300 W a 4000 W, con rivestimento RiNano sulla superficie del condensatore ed evaporatore elettronico della condensa integrato negli apparecchi da 1000 W in su.                    |
| Vantaggi                      | Può essere collegato con l'interfaccia IoT tramite l'adattatore Blue e IoT, per condizionatori con controllore e-Comfort e potenza frigorifera a partire da 500 W                                                                                                            |
| Materiale                     | Lamiera d'acciaio                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Colore                        | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Parti incluse nella fornitura | Apparecchio precablato (con morsettiera ad innesto)<br>Dima di foratura<br>Materiale di fissaggio<br>Dispositivo elettronico di evaporazione della condensa integrato<br>Materiale di fissaggio per «montaggio incassato»<br>Condensatore con rivestimento idrofobico RiNano |

# Caratteristiche

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza frigorifera totale secondo DIN EN 14511 | Potenza frigorifera L35 L35/50 Hz: 1,25 kW<br>Potenza frigorifera L35 L35/60 Hz: 1,25 kW<br>Potenza frigorifera L35 L50/50 Hz: 0,85 kW<br>Potenza frigorifera L35 L50/60 Hz: 0,92 kW                                       |
| Tensione nominale di esercizio                  | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz                                                                                                                                                                                                     |
| Informazioni sul nr. d'ord.                     | Per il montaggio sporgente del condizionatore, è possibile montare la cornice di chiusura 3377.000 fornita a parte come materiale di fissaggio. Essa conferisce all'insieme «armadio e condizionatore» una linea compatta. |
| Corrente nominale max.                          | A 50 Hz: 6,5 A<br>A 60 Hz: 6,9 A                                                                                                                                                                                           |
| Corrente di spunto (massima)                    | A 50 Hz: 21 A<br>A 60 Hz: 23 A                                                                                                                                                                                             |
| Portata d'aria (in aspirazione libera)          | Circuito esterno: 910 m³/h<br>Circuito interno: 860 m³/h                                                                                                                                                                   |
| Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35  | Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,69<br>Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,79                                                                                         |
| Esecuzione                                      | montaggio a parete                                                                                                                                                                                                         |
| Design speciale                                 | Slim                                                                                                                                                                                                                       |
| Dimensioni                                      | Larghezza: 435 mm<br>Altezza: 1.590 mm<br>Profondità: 205 mm                                                                                                                                                               |
| Grado di protezione IP secondo EN 60 529        | Circuito esterno IP 34<br>Circuito interno IP 54                                                                                                                                                                           |
| Protection category NEMA                        | UL Type 12                                                                                                                                                                                                                 |
| Mezzo/fluido frigorifero                        | Mezzo frigorifero: R-513A<br>Quantità: 0,7 kg<br>Global Warming Potential (GWP): 631<br>CO2 equivalente (CO2e): 0,44 t                                                                                                     |
| Regolazione della temperatura                   | Controllore e-Comfort (impostazione di fabbrica +35 °C)                                                                                                                                                                    |
| Range temperatura di esercizio                  | 10 °C...55 °C                                                                                                                                                                                                              |
| Range di temperatura stoccaggio                 | -40 °C...70 °C                                                                                                                                                                                                             |

## Caratteristiche

|                                               |                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Campo d'impostazione temperatura di esercizio | 20 °C...50 °C                                                                                                                                                                                                 |
| Potenza nominale assorbita Pel                | Potenza nominale assorbita L35 L35/50 Hz: 0,74 kW<br>Potenza nominale assorbita L35 L35/60 Hz: 0,8 kW<br>Potenza nominale assorbita L35 L50/50 Hz: 0,8 kW<br>Potenza nominale assorbita L35 L50/60 Hz: 0,9 kW |
| Pressione di esercizio (p max.)               | 28 bar                                                                                                                                                                                                        |
| Fusibile di protezione                        | Interruttore automatico/fusibile: 10 A                                                                                                                                                                        |
| Confezione                                    | 1 pz.                                                                                                                                                                                                         |
| Peso netto                                    | 50                                                                                                                                                                                                            |
| Peso lordo                                    | 59                                                                                                                                                                                                            |
| Codice tariffa doganale                       | 84158200                                                                                                                                                                                                      |
| EAN                                           | 4028177977587                                                                                                                                                                                                 |
| ETIM 9                                        | EC000855                                                                                                                                                                                                      |
| ETIM 8                                        | EC000855                                                                                                                                                                                                      |
| ECLASS 8.0                                    | 27180704                                                                                                                                                                                                      |

## Approvazioni

|              |                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Approvazioni | UL + C-UL (listed)                                                          |
| Certificati  | EAC                                                                         |
| Spiegazioni  | Dichiarazione di conformità<br>Declaration of conformity - F-gas regulation |